掘削機・掘削付属アタッチメント

□ スライドアームパワーショベル □

標準アームに比べ、作業範囲が広いので
機械の大きさの制限を受ける建設基礎工事
立抗掘削・法面作業、河川の浚渫などの
幅広いニーズに対応。

スライドアーム（ボックス型）

スライドアーム（上下型）

メーカー			日立	日立	住友	日立
型式			ZX135US-E	ZX135US-3	SH200-3	ZX200-3
フロント型式			SA120-6 上下型	SA120-6 上下型	NB-200 ボックス型	BSA200-7 ボックス型
バケット容量〈新JIS山積〉		m3	0.35<0.4>	0.35<0.4>	0.45<0.5>	0.45<0.51>
最大掘削深さ		mm	7840	7840	9510	9330
最大掘削高さ		mm	10650	10700	10070	10960
最大掘削半径		mm	10360	10450	12320	12250
最大ダンプ高さ		mm	8220	8260	7340	8130
最大垂直掘削深さ		mm	6780	6640	8390	8360
正面最小旋回半径		mm	2230	2280	3780	3580
アームスライド量		mm	2000	2000	2300	2300
寸法（輸送時）	全長	mm	7880	7960	10140	10440
	全高	mm	2920	2960	2960	3000
運転整備重量		kg	14640	14700	21020	21400

スーパーロング

□ ロングリーチパワーショベル □

メーカー			住友	日立	日立	住友	住友
型式			SH120LC-6LR	ZX210LCH	ZX200LC-3	SH220LC-3	SH240-5LR
仕様			クレーン仕様	-	クレーン仕様	-	クレーン仕様
バケット容量〈新JIS山積〉		m3	<0.22>	0.26<0.3>	0.26<0.3>	0.32<0.37>	0.32<0.37>
最大掘削深さ		mm	11270	13950	14480	14620	14560
最大掘削高さ		mm	12850	15500	15590	13700	13950
最大掘削半径		mm	14250	18000	18120	18370	18320
最大ダンプ高さ		mm	10860	13170	13260	11540	11780
最大垂直掘削深さ		mm	9320	13950	13460	12180	14410
正面最小旋回半径		mm	3520	5290	5180	6420	6220
クレーン吊り上げ能力		t×m	1.7×5.2	-	2.9×5.9	-	2.9×7.9
最大地上揚程		mm	9000	-	8500	-	9870
最大地下揚程		mm	10710	-	13130	-	13970
最大作業半径		mm	13330	-	17100	-	17290
最小作業半径		mm	3520	-	5340	-	6220
寸法（輸送時）	全長	mm	10970	13600	13520	14410	14380
	全幅	mm	2690	3190	2990	3390	3390
	全高	mm	2770	3230	3260	3100	3130
運転整備重量		kg	15200	23600	23400	26700	28000