

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 油圧ブレーカ □



縦型油圧ブレーカ 横型油圧ブレーカ

F22  
超低騒音型

チゼル

種別	形状	主な用途
PC 芯入り		岩盤破碎 硬土床破碎
P ポイント		コンクリート破碎 岩盤破碎 道路工事
E エンド		碎石二次破碎 ノコ等の剥離
FX・FY フラット		みぞ掘り 湯口等の切断 法面破碎

メ	一	カ	一	サントビック	古河	日本ニューマ	古河	日本ニューマ	サントビック	日本ニューマ	サントビック	日本ニューマ	古河
型	式	THBB-51	FX15	H-08X	FX35 (SSbox)	H-1XA	THBB-101	H-2XA	THBB-301	H-3XA	FC90 (SSbox)		
特	殊	仕	様										
適用油圧シヨベル 旧JIS	m3	0.03	0.03	0.06	0.1~0.12	0.1~0.12	0.14~0.2	0.14~0.2	0.2	0.2	0.25		
使用油圧	MPa	10~12	10~14	8~10	12~16	9~11	10~14	10~12	11~14	9~11	12~15		
必要油量	L/min	16~30	10~22	15~25	24~42	23~35	25~50	30~55	35~65	45~65	45~80		
打撃数	min <sup>-1</sup>	1250~2150	600~1500	450~750	600~1300	590~820	800~1430	450~825	600~1100	500~730	425~675		
全長 (チゼル付)	mm	865	924	984	1073	1150	1110	1261	1365	1364	1633		
重量 (チゼル・ブラケット含)	kg	50	60	100	168	150	150	200	280	320	520		
仕	横	型	○		○	○	○	○	○	○	○		
	縦	型		○								○	
	水	中											

※横型・縦型両方ある場合、全長・重量は、横型の数値を表示しています。

メ	一	カ	一	日本ニューマ	NPK	古河	古河	古河	古河	古河	NPK	古河	古河
型	式	H-4X	PH-3	FC120 (SSbox)	FC120	F22 (SSbox)	F22 (Sbox)	FXJ275	GH-9	FXJ375	F35		
特	殊	仕	様										
適用油圧シヨベル 旧JIS	m3	0.25	0.25	0.4~0.45	0.4~0.45	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2	
使用油圧	MPa	9~11	15~17	16~18	16~18	16~18	16~18	16~18	15~18	16~18	16~18	16~18	
必要油量	L/min	70~95	45~100	70~110	70~110	145~180	145~180	145~220	150~200	170~260	175~220		
打撃数	min <sup>-1</sup>	400~500	500~1150	400~650	400~650	360~460	360~460	350~550	500~650	300~450	320~400		
全長 (チゼル付)	mm	1644	1337	1983	1878	2377	2377	2512	2340	2767	2680		
重量 (チゼル・ブラケット含)	kg	510	315	850	775	1730	1675	1705	1500	2575	2520		
仕	横	型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	縦	型											
	水	中											

※全長・重量は、横型の数値です

- オートグリースはペダルを踏む度に1回グリースアップする装置です。ロッド(チゼル)とフロントブッシュとのグリースアップは、フロントブッシュの寿命を最大にしてブレーカのオーバーホール間隔を延長する効果があります。(FXJ275、FXJ375に装備)

