

林業専用機械

□ ハーベスタ仕様掘削機 □

立木の伐倒から枝払い、送材、測尺、玉切り作業まで行えるマイコン制御の高性能林業機械です。

地引きウインチ付

重機で進入できない場所からの集材・引き寄せ・整理など木寄せ一連の作業を、1台の機械で効率よく行うことができます。



ストロークハーベスタ



ローラハーベスタ



機 種		0.25m3後方小旋回掘削機 ストロークハーベスタ	0.45m3後方小旋回掘削機 ストロークハーベスタ	0.45m3後方小旋回掘削機 ストロークハーベスタ	
ハ ー ベ ス タ	メ ー カ ー 型 式	KESLA 20SH	KESLA 25SH	KESLA 25SH	
	最 大 伐 倒 径	mm	450	600	
	送 材 可 能 径	mm	30~450	30~600	
	質 量	kg	560	930	
ウ イ ン チ	メ ー カ ー 型 式	PWG-1G	PWB-02G	PWF-25G	
	平 均 径 最 大 巻 込 み 力	kN	10.3	15.0	
	ワ イ ヤ 径 × 長 さ	mm × m	9 × 50	10 × 70	
	質 量	kg	95	125	
ベ ー ス マ シ ン	メ ー カ ー 型 式	住友 SH75X-3B	住友 SH135X-3B	住友 SH135X-3B	
	定 格 出 力	kW/min ⁻¹	40 / 2000	70.9 / 2000	
	登 坂 能 力	%	70 (35°)	70 (35°)	
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	100	165	
	輸 送 寸 法	全 長	mm	6360	7800
		全 幅	mm	2320	2500
		全 高	mm	2730	2800
	質 量	kg	約8800	約15600	

機 種		0.45m3後方小旋回掘削機 ローラハーベスタ	0.45m3後方小旋回掘削機 ローラハーベスタ	
ハ ー ベ ス タ	メ ー カ ー 型 式	KESLA 25RHS	KESLA 25RHS mk II	
	最 大 伐 倒 径	mm	580	
	送 材 可 能 径	mm	30~580	
	質 量	kg	870	
ウ イ ン チ	メ ー カ ー 型 式	PWB-02G	PWF-25G	
	平 均 径 最 大 巻 込 み 力	kN	15.0	
	ワ イ ヤ 径 × 長 さ	mm × m	10 × 70	
	質 量	kg	125	
ベ ー ス マ シ ン	メ ー カ ー 型 式	住友 SH135X-3B	住友 SH135X-3B	
	定 格 出 力	kW/min ⁻¹	70.9 / 2000	
	登 坂 能 力	%	70 (35°)	
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	165	
	輸 送 寸 法	全 長	mm	7800
		全 幅	mm	2500
		全 高	mm	2800
	質 量	kg	約15600	

