

転圧(締固め)機械および舗装関連機器

□ アスファルトフィニッシャ(クローラ式) □

メ	一	カ	一	範多	範多	範多	範多	範多	範多
型			式	F14C	F18C	F1432C3	F1740C2	F2045C	F45CJ3
走	行	方	式	クローラ式	クローラ式	クローラ式	クローラ式	クローラ式	クローラ式
舗	装	幅	mm	800~1400	1100~1800	1400~3200	1750~4000	2000~4500	2000~4500
舗	装	厚	mm	10~80	10~80	10~120	10~200	10~200	10~150
舗	装	速	m/min	1~12	1~12	1~12	1~12	1~12	1~12
ホ	ッ	パ	ー	t	1.54	1.54	3.3	4	4.2
ク	ラ	ウン	量	%	+3~0	+3~0	+3~-1	+3~-1	+3~-1
最	高	速	度	km/h	2.4	2.4	2.2	3.2	2.5
最	小	回	転	半	m	4.45	4.45	3.1	3.8
エ	ン	ジ	ン	型	式	D1703	D1703	V2203-EDM	V3300
定	格	出	力	/	回	転	数	kW(PS)/min ⁻¹	18.3(24.9)/1900
最	大	ト	ルク	N·m(kgf·m)/min ⁻¹	98.0(10)/1500	98.0(10)/1500	139(14.2)/1300	205(20.9)/1600	205(20.9)/1600
フ	ィ	ー	ダ	有	効	幅	mm	350	350
ハ	ィ	フ	レ	ー	タ	振	動	数	Hz(rpm)
履	帯	中	心	距	離	mm	710	710	980
履	帯	接	地	長	mm	1520	1520	1780	1990
履	帯	幅	mm	200	200	200	200	200	200
燃	料	タン	ク	容	量	L	35	35	41
寸	法	全	長	mm	3910	3910	4600	4980	4980
		全	幅	mm	1300	1300	1550	1880	2130
		全	高	mm	1570	1570	1720	1880	1880
本	体	質	量	kg	2850	2950	5200	6580	6750

メ	一	カ	一	住友	住友				
型			式	HA60C-5	HA60C-7VJ				
走	行	方	式	クローラ式	クローラ式				
舗	装	幅	mm	2300~6000	2300~6000無段階				
舗	装	厚	mm	10~300	10~300				
舗	装	速	m/min	1~20	1.5~20				
ホ	ッ	パ	ー	t	11				
ク	ラ	ウン	量	%	-1~3(スロ-70~3)				
最	高	速	度	km/h	3.6				
最	小	回	転	半	m				
エ	ン	ジ	ン	型	式				
定	格	出	力	/	回	転	数	kW(PS)/min ⁻¹	81(110)/2000
最	大	ト	ルク	N·m(kgf·m)/min ⁻¹	400(40.8)/1500	412(42)/1800			
フ	ィ	ー	ダ	有	効	幅	mm	482×2	
ハ	ィ	フ	レ	ー	タ	振	動	数	Hz(rpm)
履	帯	中	心	距	離	mm	1948	1948	
履	帯	接	地	長	mm	2615	2615		
履	帯	幅	mm	284	284				
燃	料	タン	ク	容	量	L	130	140	
寸	法	全	長	mm	6385	6470			
		全	幅	mm	2490	2490			
		全	高	mm	2540	2530			
本	体	質	量	kg	13360	13600			

