

## 転圧(締固め)機械および舗装関連機器

### □ アスファルトフィニッシャー(ホイール式) □

メーカ		範多	範多	住友	範多	
型式		F1432W3	F1740W2	HA45W-5	F45WJ3	
走行方式		ホイール式	ホイール式	ホイール式	ホイール式	
舗装幅	mm	1400~3200	1750~4000	2000~4500	2000~4500	
舗装厚	mm	10~120	10~150	10~150	10~150	
舗装速度	m/min	1~10	1~12	1~12	1~9	
ホッパー容量	t	3.3	4	4.2	4.2	
クラウン量調整範囲	%	+3~-1	-1~+3	0~3	+3~0	
最高速度	km/h	7	11	10	8	
最小回転半径	m	4.8	5.7	5.7	5.5	
エンジン型式		V2203-EDM	V3300	V3800	V3800-DI-T-KDN	
定格出力/回転数	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	25.3(34.4)/1900	37.1(50.5)/1900	49(66.6)/2000	49(66.6)/2000	
最大トルク	N·m(kgf·m)/min <sup>-1</sup>	139(14.2)/1300	205.8(23.4)/1400	263(26.8)/1400	265(27)/1500	
フィーダ有効幅	mm	482	356×2	406×2	406×2	
バイブレータ振動数	Hz(rpm)	0~50(0~3000)	0~60(0~3600)	0~46(0~2760)	0~42(2520)	
輪距前/後	mm	1191/1120	1475/1400	1575/1500	1575/1500	
タイヤサイズ	前輪	18×9×12 <sup>1/8</sup> "	18×6×12 <sup>1/8</sup> "	22×12×16	22×12×16	
	後輪	255/80R22.5	315/80R22.5	365/80 R20	365/80R20	
燃料タンク容量	L	45	69	93	93	
寸法	全長	mm	4685	5365	5460	5460
	全幅	mm	1600	1880	2180	2180
	全高	mm	1905	1910	1980	1980
本体質量	kg	5800	7030	7550	7580	



### □ 自動アスカバー □

メーカ		住友	
型式		HJC15	
ホッパー容量	m <sup>3</sup>	0.1	
成形速度	m/min	2~3.5	
合材等送り能力	m <sup>3</sup> /h	4.5	
寸法	全長	mm	1660
	全幅	mm	850
	全高	mm	867
重量	kg	360	



道路の縁石・駐車場の  
車止めなどの自動成形機

### □ プロパンバーナー □

メーカ		範多	範多	範多
型式		PB-60LB	PB-80LB	PB-100LB
火口の口径	cm	60	80	100
握柄の長さ	cm	100	100	100
ガスホース(高圧)	m	5	5	5
火炎温度	°C	1200	1200	1200
ガス消費量	kg/h	3	4	5
重量	kg	2.4	2.7	3



※ プロパンボンベは貸出対象外になります。