

道路関連機器・安全保安用品

□ パワーライト □

| メーカー | | ライトボーイ | ライトボーイ | ライトボーイ |
|----------|----------------|-------------|----------|--------------|
| 型式 | | LB230 | LB230F | LB440 |
| 投光器 | ランプ W | 400×2 | 400×2 | 400×4 |
| | 全光束 Lm | 76000 (垂直時) | 66000 | 152000 (垂直時) |
| | 電圧 V | 100 | 100 | 100 |
| | 電流 A | 9.3 | 9.3 | 18.6 |
| | 最大高 mm | 3720 | 4160 | 4700 |
| | マスト伸縮段数 段 | 3 | 3 | 4 |
| | 重量 kg | 98 | 124 | 139 |
| 発電機 | 型式 | YDG200SS | YDG250VS | YDG300SS |
| | 定格出力 (60Hz) kW | 2 | 2.5 | 3 |
| | 燃料タンク L | 15 (軽油) | 15 (軽油) | 15 (軽油) |
| | 重量 kg | 131 | 145 | 141 |
| 乾燥総重量 kg | | 229 | 269 | 279 |



400W2灯パワーライト

400W4灯パワーライト

□ バルーンライト □

| メーカー | | シンダイワ | シンダイワ | メイホー | シンダイワ | ライトボーイ | シンダイワ | シンダイワ |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 型式 | | SMB43EI-F (台車式) | SMB43ETS-F (スタンド式) | MSL-1001 (台車式) | SBL141QW (スタンド式) | LB1140BD (台車式) | SBL130EG-S (台車式) | SBL133IDGC-BF (台車式) |
| 投光器 | メタルハライドランプ W | 400×1 | 400×1 | 1000×1 | 1000×1 | 1000×1 | 1000×1 | 1000×1 |
| | 全光束 Lm | 38000 | 38000 | 112000 | 115000 | 112000 | 115000 | 110000 |
| | 電圧 V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 最大高 mm | 2730 | 2570 | 4890 | 3930 | 5050 | 5080 | 5020 |
| | マスト伸縮段数 段 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 重量 kg | 38.5 | 25.8 | 115 | 67 | 103 | 130 | 135 |
| 発電機 | 型式 | GE-900SS-IV | GE-900SS-IV | GA-2300SS-IV | EG2500MP-E | YDG200SS-6E | EG2500MP-E | IDG3100MC |
| | 定格出力 (60Hz) kW | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
| | 燃料タンク L | 2.5 (ガソリン) | 2.5 (ガソリン) | 15 (ガソリン) | 19 (ガソリン) | 15 (軽油) | 19 (ガソリン) | 16 (軽油) |
| | 重量 kg | 12.7 | 12.7 | 79 | 77 | 131 | 77 | 179 |
| 乾燥総重量 kg | | 51.2 | 38.5 | 194 | 144 | 234 | 207 | 314 |
| 寸法 収納時 L×W×H mm | | 1125×490×650 | 1640×490×720 | 1200×810×1690 | 530×530×1220 | 1040×800×1800 | 1109×775×1968 | 1280×790×1820 |



100V400W台車式バルーンライト



400Wスタンド式バルーンライト



(アウトリガー設置 1400×1400mm)
1000Wスタンド式バルーンライト



1000Wバルーンライト