

## 道路関連機器・安全保安用品

## □ 現場用燃焼式トイレ □



■ 特徴  
排泄物を灰にする、下水施設不要のトイレで、電源があればどこでも使用できます。

■ 使用方法  
ご使用になる前に、専用の敷紙を便器の中に置きます。  
ご使用後は、ペダルを踏んで、ボタンを押すと自動的に燃焼を開始します。( 大小兼用 )



● 発電機・LED昇降標示板と一緒にトラックに搭載すれば道路工事現場用の多目的車としても利用できます。

メ	一	カ	一	インシレット
型			式	TR-2TC
電	源	V		AC 100
ヒーター消費電力	W			1800
モーター消費電力	W			45
最大使用限度	人			6
通常容量	人			5
焼却能力	分/200ml水			35
焼却能力	分/1000ml水			60
水蒸発速度	ml/分			20
寸法 L × D × H	mm			41 × 68 × 55
重	量	kg		45



木製トイレハウスには運搬時に屋根を低くでき、軽トラでも積める仕様もあります。

## □ 車載型ポンプ式簡易水洗トイレ □

メ	一	カ	一	ハマネツ
型			式	TU-L3F4W
照	明	電	源	単1アルカリ乾電池×3本
便	槽	容	量	L 120
給	水	タンク	容	量 L 40
外	寸	L × D × H	mm	最大 1520 × 1338 × 2064(屋根開時) 1783(屋根閉時)
重	量	kg		120



## □ 車載式凍結防止剤散布機 □



走行状態での散布剤供給・補給は危険です。  
絶対に行わないで下さい。

メ	一	カ	一	範多	範多
型			式	MS-03H	MS-10AH
散	布	剤		塩化カルシウム粒	
ホ	ッ	パ	容	m <sup>3</sup> 0.3	1
搭	載	適	応	軽トラック	1.5t車以上
動	力	源		サブエンジン油圧式	24V車両バッテリー
散	布	剤	送	自然流下式	
散	布	量	g/m <sup>2</sup>	20・30・40(ゲート角度・車速による)	
散	布	幅	m	3.6	
キ	ャ	ブ	内	操作 散布・停止・散布幅	
キ	ャ	ブ	外	操作 ゲート角度	
重	量	kg		160	240