

高所作業車・高所作業機械

□ トラック式ズームリフト(スーパーデッキ) □



重荷重型

ローラージャッキ

メ	カ	式	アイチ	アイチ	タダノ
型		式	TZ-10A (FS)	TZ-10A (FR)	AT-120S
機		種	10m	10m 重荷重型	12m
作業台	積 載 荷 重	kg	1000	1000	1000
	最 大 地 上 高	m	9.9	9.9	12.0
	最 大 作 業 半 径	m	5.43(1000kg積載時)	5.43(1000kg積載時)	9.9(100kg積載時)
	幅	mm	内寸 1690	内寸 1690	外寸 1750
	長 さ	mm	内寸 3000	内寸 3000	外寸 4200
	高 さ	mm	内寸 1010	内寸 1010	外寸 1010
ブーム	旋 回 角 度	度	360	360	360
	伸 縮 方 式		3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型
	起 伏 角 度	度	-15~79	-15~79	-17~78
	旋 回 角 度	度	360	360	360
アウトリガ	旋 回 速 度	min ⁻¹	1.0	1.0	1.0
	張 幅	mm	1710~3450	1710~3450	1670~3700
架 装	シヤ一シ	t	3	3~4	3
※ 寸 法	全 長	mm	5130	5150	5580
	全 幅	mm	1880	1900	1910
	全 高	mm	3360	3350	3480
※ 車 両 総 重 量		kg	6455	6795	6765

メ	カ	式	アイチ	アイチ	タダノ	タダノ	アイチ	アイチ
型		式	TZ-12A (R)	TZ-12A (RR)	AT-120SR	AT-150S	TZ-20A	TZ20BFS
機		種	12m 後方格納	12m 重荷重型	12m 後方格納	15m	20m	20m
作業台	積 載 荷 重	kg	1000	1000	1000	800	1000	1000
	最 大 地 上 高	m	12.0	12	12.0	14.6	19.7	19.7
	最 大 作 業 半 径	m	5.7(1000kg積載時)	5.7(1000kg積載時)	9.8(170kg積載時)	10.9	7.7(1000kg積載時)	7.7(1000kg積載時)
	幅	mm	内寸 1690	内寸1700	外寸 1750	外寸 1940	外寸 1940	外寸 1940
	長 さ	mm	内寸 3000	内寸3000	外寸 3000	外寸 4200	外寸 4400	外寸 4400
	高 さ	mm	内寸 1010	内寸1000	外寸 1010	外寸 1020	外寸 1020	外寸 1020
ブーム	旋 回 角 度	度	360	360	360	360	360	360
	伸 縮 方 式		3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型	4段直伸型	4段直伸型
	起 伏 角 度	度	-15~79	-15~79	-17~78	-17~79	-15~79	-15~79
	旋 回 角 度	度	360	360	360	360	360	360
アウトリガ	旋 回 速 度	min ⁻¹	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
	張 幅	mm	1710~3450	1880~2750	1670~3480	2000~4100	1990~4420	1990~4420
架 装	シヤ一シ	t	3.5	3.5	3	3.5	3.5	4
※ 寸 法	全 長	mm	6350	6420	6070	6540	7380	7480
	全 幅	mm	1880	1920	1880	2040	2170	2170
	全 高	mm	3160	3160	3220	3560	3515	3520
※ 車 両 総 重 量		kg	7765	7915	7215	6975	7935	7935

※シャーシにより異なります