

高所作業車・高所作業機械

□ クローラ式スカイマスター □



屈伸+直伸型
HF090
HF120

直伸型

メ	カ	式	アイチ	マエダ	マエダ
型			SR-10A	HF090-3	HF120-2
バ	積 載 荷 重	kg	200(2名)	200(2名)	200(2名)
	最 大 地 上 高	m	9.8	9.14	12.10
	最 大 作 業 半 径	m	8.0	6.4	6.0
	内 幅	mm	1300	1130	1130
	奥 行	mm	750	730	730
	高 さ	mm	1000	1000	1000
ブ	首 振 り 角 度	度	左90~右90	左90~右45	左90~右45
	伸 縮 方 式		3段直伸型	1段屈伸+2段直伸	2段屈伸+2段直伸
ー	起 伏 角 度	度	-19~70	(第1)65、(第2)70	(第1・2)65、(第3)70
	旋 回 角 度	度	360	360	360
エ	ン	ジ	ン	型	式
最 大 出 力 / 回 転 数	kW(PS)/min ⁻¹		21(29)/2400	19.9(27)/2400	19.9(27)/2400
ク	ロ	ー	ラ	種	別
寸	全 長	mm	5120	5100	5340
	全 幅	mm	2250	1750	2050
	全 高	mm	1995	2260	2410
運 転 整 備 重 量	kg		4600	3750	3850

メ	カ	式	アイチ	アイチ	アイチ	アイチ	アイチ
型			SR-123	SR-12B	SR-182	SR-18A	SR-21A
バ	積 載 荷 重	kg	250(2名)	250(2名)	250(2名)	200(2名)	200(2名)
	最 大 地 上 高	m	12.0	12.1	18	18.0	20.8
	最 大 作 業 半 径	m	10.7	10.7	16.3	16.7	19.7
	内 幅	mm	1300	1500	1300	1500	1500
	奥 行	mm	750	750	750	750	750
	高 さ	mm	1000	1000	1000	1000	1000
ブ	首 振 り 角 度	度	左90~右90	左90~右90	左90~右90	左90~右90	左90~右90
	伸 縮 方 式		3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型	3段直伸型
ー	起 伏 角 度	度	-20~70	-19~70	-14~70	-12~70	-12~70
	旋 回 角 度	度	360	360	360	360	360
エ	ン	ジ	ン	型	式		
最 大 出 力 / 回 転 数	kW(PS)/min ⁻¹		40.45(55)/2200	22.2(30.2)/2400	51.1(69.5)/2200	42.3(57.5)/2400	42.3(57.5)/2400
ク	ロ	ー	ラ	種	別		
寸	全 長	mm	6330	6340	8610	8170	10150
	全 幅	mm	2150	2250	2460	2460	2460
	全 高	mm	2200	1995	2550	2350	2350
運 転 整 備 重 量	kg		7650	7410	13500	13300	15800