高所作業車・高所作業機械

□ クローラ式スカイタワー □

メーカー			アイチ	アイチ
型式			RM04B	RM-040-20
作業台最大地上高		m	3.8	4.0
作業台積載荷重		kg	200	200
作業台内幅		mm	660	715
作業台内奥行		mm	895	920
作業台内高		mm	1000	1000
上昇方式			直伸4段	直伸4段
走行速度		km/h	0～2	0～1.6
動力源			DCモーター	DCモーター
寸法	全長	mm	1250	1450
	全幅	mm	770	850
	全高	mm	1730	1840
運転整備重量		kg	630	800

直伸型

メーカー			北越	北越	アイチ
型式			ENCL045	ENCL061	RX07B
作業台最大地上高		m	4.5	6.1	6.7
作業台積載荷重		kg	200	250	250
作業台内幅		mm	650	885	1000
作業台内奥行		mm	1200(拡張時1750)	1800(拡張時2730)	1835
作業台内高		mm	950	990	1000
上昇方式			シザース4段	シザース4段	シザース4段
走行速度		km/h	0～2	0～2	0～2
動力源			DCモーター	DCモーター	DCモーター
寸法	全長	mm	1280	1970	1990
	全幅	mm	780	990	1090
	全高	mm	1840	2070	2090
運転整備重量		kg	700	1270	1400

シザース型

□ ホイル式スカイマスター □

メーカー			アイチ	アイチ	アイチ
型式			SP-090	SP-120	SP-181
バケット最大地上高		m	9.0	12.0	18.0
バケット積載荷重		kg	200	250	250
バケット最大作業半径		m	7.1	9.7	16.0
バケット首振り角度		度	左80～右80	左45～右45	左45～右45
バケット内幅		mm	1500	1500	1500
バケット奥行		mm	750	750	900
バケット高		mm	1000	1000	1000
ブーム上昇方式			2段直伸型	3段直伸型	3段直伸型
ブーム起伏角度		度	-20～75	-22～70	-14～70
ブーム旋回角度		度	360	360	360
走行速度		km/h	0～2	0～4	0～4
最小回転半径		mm	4800	4000	6500
最低地上高		mm	230	200	270
最大出力/回転数		kW(PS)/min^{-1}	14.34(19.5)/2400	28.7(39)/2000	33.1(45)/2000
燃料タンク容量		L	44	97	165
寸法	全長	mm	5600	5650	9150
	全幅	mm	1750	1980	2400
	全高	mm	1780	2150	2550
運転整備重量		kg	5980	7970	11800