

コンプレッサー・破碎機・送風機

□ ブレーカー類 □

機 械 名	チッパー	チッパー	コールピック	10Aブレーカー
メ ー カ ー	東空	東空	サンドビック	日進
型 式	AA-0B	AA-1.3B	CA-7A	CB-10
ピ ス ト ン 径	mm	20	24	35
ス ト ロ ー ク	mm	50	58	120
打 撃 数	bpm	3600	2800	1250
シ ャ ン ク 径	mm	丸込15	丸込17.45	26
エ ア ー 消 費	m3/min	0.35	0.45	0.7
ホ ー ス 内 径	mm	12.7	12.7	19
全 長	mm	254	320	460
重 量	kg	2.7	5.2	7.5



チッパー



コールピック



ブレーカー



ルートハンマー

機 械 名	20Aブレーカー	20Aブレーカー	30Aブレーカー	30Aブレーカー
メ ー カ ー	日進	サンドビック	サンドビック	NPK
型 式	CB-20	TYAB-20	TYAB-30	CB-30A
ピ ス ト ン 径	mm	40	40	46
ス ト ロ ー ク	mm	165	200	195
打 撃 数	bpm	850	1100	1050
シ ャ ン ク 径	mm	30	30	35
エ ア ー 消 費	m3/min	1.2	1.4	1.7
ホ ー ス 内 径	mm	19	19	19
全 長	mm	570	555	585
重 量	kg	20	21	29

□ ルートハンマー・削岩機 □

機 械 名	ルートハンマー	削岩機	62削岩機	16削岩機	16削岩機	24削岩機	24削岩機
メ ー カ ー	平戸	東空	サンドビック	サンドビック	サンドビック	サンドビック	サンドビック
型 式	TH5-AVO	TJ-15	TY62	RD160(乾式)	TY16	RD240(乾式)	TY24C
ピ ス ト ン 径	mm	38	54	62	60	60	66.7
ス ト ロ ー ク	mm	35	45	37	55	55	68
シ ャ ン ク 径	mm	H15	H19・H22	H19・H22	H22	H19・H22	H22
エ ア ー 消 費	m3/min	0.85	1.6	1.9	2.1	2.3	2.7
ホ ー ス 内 径	mm	13	19	19	19	19	19
全 長	mm	437	468	500	580	580	610
重 量	kg	6	14	15	17	17	24

□ レッグ仕様削岩機(レッグドリル) □

機 械 名	16レッグドリル	24レッグドリル	24レッグドリル
メ ー カ ー	サンドビック	サンドビック	サンドビック
型 式	TY16-LD	TY24-LD	RD245(湿式)
ピ ス ト ン 径	mm	60	66.7
ス ト ロ ー ク	mm	55	68
シ ャ ン ク 径	mm	H19・H22	H22
エ ア ー 消 費	m3/min	2.1	2.7
全 長	mm	650	720
レ ッ グ 型 式	XSL-20	XSL-30	RL45
重 量	kg	30	40



レッグドリル



削岩機