

コンプレッサー・破碎機・送風機


□ 軸流ファン(ポータブルファン) □



SJF-300-1



APM5



防爆型 SJF-300D2-1

メーカ	型式	スイデン	スイデン	エバラ	スイデン	スイデン	スイデン
		SJF-200-1	SJF-300-1	APM5	SJF-300RS-2	SJF-408	SJF-300D2-1
特殊仕様							防爆型
電源	V	100	100	100	単相 200	三相 200	100
適合ダクト	径 mm	230	320	310	320	420	320
ファン	径 mm	200	288	288	288	400	288
	翼数 枚	6	6	6	4	8	6
風量 (50 / 60Hz)	m ³ /min	19/23	52/60	47.5/57.5	50/58	78/91	52/60
モーター	出力 W	100	400	550	550	400	400
	極数 P	2	2	2	2	4	2
寸法	L × W × H mm	295 × 300 × 335	330 × 390 × 423	375 × 340 × 363	332 × 390 × 432	360 × 475 × 519	455 × 390 × 471
重量	kg	7.4	13.1	14.5	12.8	26	25.5

□ ターボファン □

メーカ	型式	スイデン
		SJF-22
電源	V	三相 200
適合ダクト	径 mm	200
ファン	外径 mm	300
	翼数 枚	12
風量 (50 / 60Hz)	m ³ /min	21.5/24
電動機	出力 W	400
	極数 P	4
寸法	L × W × H mm	625 × 410 × 580
重量	kg	23

用途

高静圧ターボ型なので、長い距離の送排風に威力を発揮し強い吸引力が必要な場合も、安心して使用できます。

特長

モーター部分が外部に突出しているため、送排風の影響を受けにくい構造になっています。



□ 工業用扇風機 □

電源	V	100
羽根径	cm	45
高さ	mm	1200~1300
質量	kg	約8

静圧-風量曲線

