

## コンプレッサー・破碎機・送風機

## □ ボルテックスブロウ □

## 使用上の注意

- ・ボルテックスブロウは使用可能範囲外での使用はできません。
- ・腐食性ガス、液体は吸引しないで下さい。
- ・粉塵や異物が吸引される用途ではフィルタを設置して下さい。



メーカ			日立産機			日立産機			日立産機		
型式			VB-020-E			VB-040-E2			VB-110-E2		
電圧			三相 200			三相 200			三相 200		
銘板値吸込特性	定 格 値	風量	m <sup>3</sup> /min	3	4.5	11.5					
		静圧	kPa	8.8	11.8	16.7					
	使用可能許容値	静圧	kPa	16.7	20.6	29.4					
		出力	kW	1.7	3.3	12.5					
吐出特性	使用可能許容値	静圧	kPa	16.7	19.6	31.4					
		出力	kW	1.9	3.5	14.8					
		電流	A	8.3	13.0	51.0					
最大風量			m <sup>3</sup> /min	4.9	8.0	18.5					
騒音			dB	72	73	81					
始動電流			A	45	102	377.5					
電磁開閉器	型式			SH10C-T	B(SH20-T)	SH65-T					
	サマーリレー	型式		TR12B-1E	TR20-1E	TR80B-1E					
		定格	A	6~12	12~18	32~48					
寸法 L×W×H			mm	363×371×390	415×424×453	634×565×606					
質量			kg	34	50.5	147					

※60Hz時の値

## □ 携帯用ブロウ □



4014N

UB1101集塵袋

背負式 BR420

メーカ			マキタ		マキタ		マキタ		スチール		スチール			
型式			4014N		UB1101		UB1103		BR420		BR600			
用途			ブロウ		ブロウ/集塵		ブロウ/集塵		ブロウ		ブロウ			
ブ ロ ウ	最大風量	m <sup>3</sup> /min	2.8	2.8	4.1	21	28.6							
	風速	m/s	91	0~91	0~91	82	90							
集 塵	最大風量	m <sup>3</sup> /min	-	2.8	5.7	-	-							
	集塵量	L	-	2	2	-	-							
動力			単相 100V6.3A		単相 100V6.3A		単相 100V6.3A		エンジン		エンジン			
消費電力			W		600		600		-		-			
コード長			m		5		5		-		-			
重量			kg		1.75		1.7		1.8		9.1		9.8	