

発電機・ウェルダ―

□ 単相100V発電機(0.9～2.8KW・ガソリン) □



GE-900SS-IV

GE-1400SS-IV

GA-2300SS-IV

GA2605U2/2606U2

EG2500MP-E

GA-2800ES-IV

メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	ワキタ	デンヨー	新ダイワ	デンヨー	
型式	GE-900SS-IV	GE-1400SS-IV	GA-2300SS-IV	HPG2500-5 / -6	GA2605U2/2606U2	EG2500MP-E	GA-2800ES-IV	
機種	インバータ防音型	インバータ防音型	インバータ防音型	開放型	開放型	防音型	インバータ防音型	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
出力	kW	0.9	1.4	2.3	2.5	2.2/2.6	2.2/2.5	
電圧	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	
電流	A	9	14	23	20	22/26	22/25	
エンジン型式	MZ50	EH09	GR170	LC170F	EX17D	GA180RDEHGS	EX21DS	
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量	L	2.5	3.5	15	16	12	19	
寸法	全長	mm	450	490	690	590	510	667
	全幅	mm	240	295	445	430	410	444
	全高	mm	380	445	610	480	465	637
乾燥重量	kg	12.7	20.5	79	43	47	77	75

□ 単相100V発電機(2～15KW・ディーゼル) □



YDG200VS-6E

IDG3100MC

DA-3100SS-IV

DCA-15LSX

メーカー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	デンヨー	シンダイワ	デンヨー	
型式	YDG200SS-6E	YDG200VS-6E	YDG250VS-6E	YDG300VS-6E	DA-3100SS-IV	IDG3100MC	DCA-15LSX	
機種	防音型	防音型	防音型	防音型	インバータ防音型	インバータ防音型オイルガード付	防音型	
周波数	Hz	60	60	60	60	50/60	50/60	
出力	kW	2	2	2.5	3	3.1	3.1	
電圧	V	100	100	100	100	100	100	
電流	A	20	20	25	30	31	31	
エンジン型式	L40A	L48V	L70V	L70A	Z402	Z402	V2203-K3A	
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	15	15	15	15	15	62	
寸法	全長	mm	713	713	713	910	871	1540
	全幅	mm	596	598	598	598	590	650
	全高	mm	687	687	687	687	750	900
乾燥重量	kg	133	134	145	146	170	179	580