

発電機・ウェルダ

□ 三相200V発電機(水冷・防音) □

ピックタンク仕様

- ・発電機下部が、オイルフェンス(防油堤)になっており、その中に大容量の燃料タンクを備えている環境対応型発電機。



メーカ		北越	デンヨー	デンヨー	北越	デンヨー	北越	デンヨー
型式		SDG13S-7B1(N)	DCA-13LSYB	DCA-25LSKB	SDG25S-7B1(N)	DCA-45LSKB	SDG45S-7B1(N)	DCA-60LSIB
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
三相4線	出力	kVA	10.5/13	10.5/13	20/25	20/25	37/45	50/60
	電圧	V	200/220	200/220	200/220	200/220	200-400/220-440	200-400/220-440
	電流	A	30.3/34.1	30.3/34.1	57.7/65.6	57.7/65.6	107-53.4/118-59.0	107-53.4/118-59.0
単相3線	出力	kVA	6.1/7.5	-	11.5/14.4	11.5/14.4	-	21.4/26.0
	電圧	V	100・200/110・220	-	100・200/110・220	100・200/110・220	-	100・200/110・220
100・200V級	出力※	kVA	3.0/3.3	3.0/3.3	12.0/13.2	6.0/6.6	12.0/13.2	12/13.2
	電圧	V	100/110	100/110	100/110	100/110	100/110	100/110
エンジン型式		D1503-K3A	3TNV84-G	V2403-K3A	V2403-K3A	V3800-DI-T-K3A	V3800-DI-T-K3A	BJ-4JJ1X
総排気量	L	1.499	1.496	2.434	2.434	3.769	3.769	2.999
定格出力	kW	11.5/13.7	11.3/13.5	19.1/23.7	19.1/23.7	38.0/45.6	38.0/45.6	47.9/57.1
回転数	min ⁻¹	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量	L	軽油 95	軽油 100	軽油 175	軽油 145	軽油 350	軽油 325	軽油 420
燃料消費量※	L/hr	1.8・2.4 / 2.2・3.0	1.6・2.1/2.0・2.7	2.9・3.9 / 3.8・4.9	3.0・4.0 / 3.8・5.0	5.1・6.9/6.5・8.8	47・6.5/5.9・8.2	5.8・8.6/7.2・10.3
冷却水容量	L	5.7	3.9	7.9	7	10.9	11	11.8
潤滑油量	L	6.5	6.7	9.7	9.5	13.2	13.2	15
寸法	全長	mm	1480	1390	1540	1550	1850	1870
	全幅	mm	650	650	700	700	880	860
	全高	mm	1160	1160	1260	1240	1600	1590
運転質量(乾燥)	kg	670(560)	660(565)	905(735)	820(685)	1490(1160)	1350(1060)	1690(1300)

メーカ		北越	デンヨー	北越	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式		SDG60S-7B1	DCA-100LSIB	SDG125S-7B1	DCA-125ESKB	DCA-150LSKB	DCA-220LSIB
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
三相4線	出力	kVA	50/60	80/100	100/125	100/125	125/150
	電圧	V	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440
	電流	A	144-72.2/157-78.7	231-115/262-131	289-144/328-164	289-144/328-164	361-180/394-197
単相3線	出力	kVA	-	-	-	-	-
	電圧	V	-	-	-	-	-
100・200V級	出力※	kVA	15/16.5	20.0/22.0	20.0/22.0	20.0/22.0	20.0/22.0
	電圧	V	100/110	100/110	100/110	100/110	100/110
エンジン型式		BJ-4JJ1X	BI-4HK1X	BI-4HK1X	SAA6D102E-2-A	SAA6D107E-1-C	BH-6UZ1X
総排気量	L	2.999	5.193	5.193	5.88	6.69	9.839
定格出力	kW	51.6/61.0	91.6/113.6	96.3/114.4	97.8/115.5	113/135	203/230
回転数	min ⁻¹	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量	L	軽油 400	軽油 750	軽油 740	軽油 800	軽油 900	軽油 990
燃料消費量※	L/hr	5.7・8.1/7.1・10.2	9.5・14.0/12.6・18.1	11.0・16.0/15.3・21.8	11.4・16.3/14.8・21.0	17.0・24.2/22.2・30.7	22.0・33.1/24.6・36.0
冷却水容量	L	11.5	20.6	21.5	26.4	25.4	41.6
潤滑油量	L	15	23	20.5	22	24.8	41
寸法	全長	mm	2080	2550	2450	2900	3180
	全幅	mm	1000	1150	1180	1150	1150
	全高	mm	1560	1800	1830	1900	2000
運転質量(乾燥)	kg	1640(1280)	2730(2050)	2800(2145)	3270(2530)	2820(2990)	4790(3860)

※単相補助出力は、専用端子出力とコンセント出力の合計です。 ※燃料消費量は50%・75%負荷時の値です。