

発電機・ウェルダー

□ 三相200V発電機（水冷・極超低騒音型） □



オイルフェンソー一体型燃料タンク

ビックタンク仕様

メーカ		デンヨー	ホクエツ	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式		DCA-15SBK	SDG25AS-3A6	DCA-25USI	DCA-45USI2	DCA-60USH	DCA-90SBH	DCA-100USI
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
三相4線	出力	kVA 12.5 / 15	20 / 25	20 / 25	37 / 45	50 / 60	75 / 90	80 / 100
	電圧	V 200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220	200-400 / 220-440
	電流	A 36.1 / 39.4	57.7 / 65.6	57.7 / 65.6	107 / 118	144 / 157	217 / 236	231-115 / 262-131
単相3線	出力	kVA -	11.5 / 14.4	-	-	-	-	-
	電圧	V -	100・200/110・220	-	-	-	-	-
100・200V級	出力※	kVA 1.5×2	6.0 / 6.6	6.0 / 6.6	12.0 / 13.2	15.0 / 16.6	10.0×1	20.0 / 22.0
	電圧	V 100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110
エンジン型式		D1703-KB	AA-4LE1	AA-4LE2	BB-4JG1T	W04D-TG	J08C-P	DD-6BG1T
総排気量	L	1.647	2.179	2.179	3.059	4.009	7.961	6.494
定格出力	kW	12.4 / 14.7	19.1 / 23.5	19.1 / 23.5	34.2 / 41.2	48.5 / 57.4	70.0 / 83.0	74.5 / 92.8
回転数	min ⁻¹	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
燃料タンク容量	L	軽油 62	軽油 75	軽油 92	軽油 170	軽油 170	軽油 185	軽油 225
燃料消費量※	L/hr	2.0・2.7/2.5・3.3	2.9・3.7 / 3.6・4.7	2.5・3.2/2.9・3.9	4.7・6.7/6.0・8.4	6.0・8.3 / 7.5・10.2	8.9・12.5/11.1・15.4	9.5・13.4 / 12.0・17.1
冷却水容量	L	7.6	8.5	6.4	10.0	11.5	19.4	20.0
潤滑油量	L	5.6	8	8.5	10.0	16.5	25.5	22.4
寸法	全長	mm 1550	1570	1770	1580	2250	3000	2650
	全幅	mm 780	800	790	950	950	1240	1100
	全高	mm 960	1050	1000	1550	1300	1600	1500
運転質量(乾燥)	kg	775(700)	765(690)	821(731)	1270(1110)	1620(1440)	2630(2380)	2180(1940)

ビックタンク仕様

メーカ		デンヨー	デンヨー
型式		DCA-125USH	DCA-150SBH
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60
三相4線	出力	kVA 100 / 125	125 / 150
	電圧	V 200-400 / 220-440	200-400 / 220-440
	電流	A 289-144 / 328-164	361-180 / 394-197
単相3線	出力	kVA -	-
	電圧	V -	-
100・200V級	出力※	kVA 20.0 / 22.0	10.0×1
	電圧	V 100 / 110	100 / 110
エンジン型式		J08C-UP	J08C-UD
総排気量	L	7.961	7.961
定格出力	kW	97.8 / 115	113 / 135
回転数	min ⁻¹	1500 / 1800	1500 / 1800
燃料タンク容量	L	軽油 250	軽油 250
燃料消費量※	L/hr	12.0・16.7/15.5・21.9	13.6・19.2/17.2・24.0
冷却水容量	L	19.6	19.4
潤滑油量	L	25.5	25.5
寸法	全長	mm 2950	3250
	全幅	mm 1240	1240
	全高	mm 1600	1600
運転質量(乾燥)	kg	2660(2400)	3130(2860)

メーカ		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式		DCA-15USYB	DCA-25USIB	DCA-45USIB	DCA-60USH
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
三相4線	出力	kVA 12.5 / 15	20 / 25	37 / 45	50 / 60
	電圧	V 200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220
	電流	A 36.1 / 39.4	57.7 / 65.6	107 / 118	144 / 157
単相3線	出力	kVA 7.2 / 8.7	11.5 / 14.4	21.4 / 26.0	28.9 / 34.6
	電圧	V 100・200/110・220	100・200/110・220	100・200/110・220	100・200/110・220
100・200V級	出力※	kVA 3.0 / 3.3	6.0 / 6.6	12.0 / 13.2	15.0 / 16.6
	電圧	V 100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110
エンジン型式		3TNV88-G	AA-4LE2	BB-4JG1T	W04D-TG
総排気量	L	1.642	2.179	3.059	4.009
定格出力	kW	12.4 / 15.0	19.1 / 23.5	34.2 / 41.2	48.5 / 57.4
回転数	min ⁻¹	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
燃料タンク容量	L	軽油 130	軽油 198	軽油 350	軽油 350+170
燃料消費量※	L/hr	1.8・2.4 / 2.2・3.0	2.5・3.2 / 2.9・3.9	4.7・6.7 / 6.0・8.4	6.0・8.3 / 7.5・10.2
冷却水容量	L	6.2	6.9	13.7	11.5
潤滑油量	L	6.7	8.5	10.0	16.5
寸法	全長	mm 1400	1800	2090	2250
	全幅	mm 780	800	950	960
	全高	mm 1450	1350	1680	1720
運転質量(乾燥)	kg	890(760)	1015(830)	1610(1290)	2180(1710)

※単相補助出力は、専用端子出力とコンセント出力の合計です。※燃料消費量は50%・75%負荷時の値です。