

## 発電機・ウェルダー

## □ 直流アーク溶接機 □

メーカー	育良
型式	IS-LS160SP
出力電流範囲	A 30~160
定格使用率	% 30
定格入力電圧	V 単相200/220
定格入力	kVA 7.6
寸法 W×L×H	mm 220×350×220
質量	kg 10



直流アーク溶接機



トランス PT-30T

## □ トランス □

メーカー	育良	日動	イクラ	ハタヤ	イクラ	キシデン
型式	M-E20	PT-30T	HLV-03A	PT-50D	KR-6000D	
種別	昇圧専用	昇圧・降圧	昇圧・降圧	降圧専用	降圧	
入力一次電圧	V 100	200・100	100・200 自動切換	200	200 (30A)	
出力二次電圧	V 115・125	100・115	100・115・200	100・115	100(60A-15×4)	
連続定格	A 20	30	13(200V) 26(100V)	50	60	
定格容量	kVA 2	3	3	5	6	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
相数		単相 単巻	単相 単巻	単相 単巻	単相 単巻	
寸法 W×D×H	mm 200×180×170	190×305×206	240×319×211	205×308×225	220×340×180	
質量	kg 8	14	21.7	20	15	

## □ 燃料タンク □

メーカー	オーティ・マッター	オーティ・マッター	サンダイヤ	オーティ・マッター
型式	OT-95SW	OT-200S	KS2-200SC	OT-490S
呼称	100L	200L	200L	450L
容量	L 88	187	198	468
内容積	L 98	207	220	520
本体板厚	mm 1.2	1.6	1.6	2.0
給油口径	mm 58	58	60	58
送油口径	mm 15(1/2オネジ)	15(1/2オネジ)	Rc3/4メネジ	15(1/2オネジ)
戻り口径	mm —	—	—	15(1/2メネジ)
据付巾×奥行	mm 818×482.4	898×483	1220×631	1304×530
質量	kg 21	37	41	81



設置は、所轄の火災予防条例に従い施行願います。軽油の場合、200L以上の燃料タンクは少量危険物貯蔵取扱所に該当しますので、設置前に所轄の消防署で御確認下さい。

## □ 防油堤(鋼製油受皿) □

メーカー	サンダイヤ	サンダイヤ	
型式	SSB-250	SSB-500	
適用	200L燃料タンク	450L燃料タンク	
容量	L 297	506	
寸法	幅	mm 1310	1524
	奥行	mm 700	916
	高さ	mm 390	430
質量	kg 58	72	

■ 発電機用防油堤も取り揃えております。

