

各種吸排水ポンプ・バキューマー

□ 100V水中ポンプ □

メーカー	ツルミ	エバラ	桜川	ツルミ	ツルミ	
型式	FP-15S	22EX26.4S	US-40G	HS2.4S	LB5-750	
口径	1	2	2	2	2	
出力	0.15	0.4	0.4	0.4	0.75	
全揚程	9	8	8	8	11/12	
吐出量	0.1	0.1	0.1	0.10	0.16	
最低始動水位		40	90	90	80	
寸法	最大径	157	217	194	234	186
	高さ	224	373	360	328	413
重量	3.8	9.7	10.5	11.3	16.0	



FP



22EX26.4S



HS2.4S

□ 100Vベビースーパー(低水位・残水排水用) □

メーカー	ツルミ	ツルミ	ツルミ	エバラ	
型式	LSC-1.4S	LSR2.4S	HSR2.4S	EQS	
口径	1	2	2	1・2	
出力	0.48	0.48	0.4	0.4	
全揚程 最大値	12	12	12	14	
吐出量 最大値	0.17	0.24	0.12	0.1	
連続運転最低水位	1	5	5	1~3	
寸法	最大径	196	210	227	237
	高さ	316	304	282	366
重量	12	10.5	10.8	12	
呼び水	必要	不要	不要	不要	



LSC-1.4S



LSR2.4S



HSR2.4S



EQS

□ 水中オートポンプ(自動排水) □

メーカー	桜川	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
型式	UEX-40	HSE2.4S	KTVE2.75	KTVE21.5	KTVE22.2	KTVE33.7	KTVE35.5	
口径	2	2	2	2・3	2・3	3	3	
電圧	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	
出力	0.4	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	
全揚程	8	8	10	15	20	18	22	
吐出量	0.1	0.1	0.18	0.2	0.2	0.5	0.6	
異物通過径	—	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
運転水位	100	165	204	235	235	297	327	
寸法	最大径	194	234	200	240	240	285	300
	高さ	398	358	417	425.5	425.5	585	620
重量	11.5	11.9	12.7	21.5	24.5	39.5	52	



HSE2.4S



KTVE33.7

□ 単相200V2吋水中ポンプ □

メーカー	ツルミ	桜川	ツルミ	
型式	LB3-480J	U-40KA	LB5-750J	
口径	2	2	2	
出力	0.48	0.4	0.75	
全揚程	8	8	11/12	
吐出量	0.12	0.15	0.16	
最低始動水位	50	110	80	
寸法	最大径	186	245	186
	高さ	303	430	413
重量	9.5	17.5	16	



LB3



LB5-750