

各種吸排水ポンプ・バキューマー

□ 三相200V水中ポンプ □

メーカー	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
型式	HS2.4	KTV2-8	KTZ21.5	KTZ22.2	UC-252	LH25.5W	KTZ32.2	KTZ33.7	
口径	2	2	2	2	2	2	3	3	
出力	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	2.2	3.7	
全揚程	8	10	15/16.5	20	30	46	10	20	
吐出量	0.1	0.18	0.25	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	
最低始動水位	90	65	120	120	150	170	120	150	
寸法	最大径	241	200	235	235	280	254	235	283
	高さ	328	369	509	529	690	750	529	627
重量	10.8	11.5	30	34	51	80	34	62	



HS2.4

メーカー	桜川	桜川	ツルミ	ツルミ	ツルミ	桜川	桜川	ツルミ	
型式	UC-283	U-2153AW	KTZ43.7	KTZ45.5	KTZ47.5	UL-2154A	U-2304B	KRS-65.5	
口径	3	3	4	4	4	4	4	6	
出力	5.5	11	3.7	5.5	7.5	11	22	5.5	
全揚程	28/30	65	10	15	30	35	60	10	
吐出量	0.5	0.5	1	1	0.8	1	1	2	
最低始動水位	150	200	150	1501	190	200	240	190	
寸法	最大径	280	280	283	306	330	370	455	423
	高さ	690	930	642	686	764	755	970	790
重量	49	145	62	82	105	87	280	115	



KTZ47.5

メーカー	ツルミ	桜川	桜川	桜川	桜川	ツルミ	ツルミ	ツルミ	
型式	KRS2-A6	UL-2156B	UCF-2206	UL-2256A	U-4306D	KRS-85.5	KRS2-8S	KRS-815	
口径	6	6	6	6	6	8	8	8	
出力	7.5	11	15	19	22	5.5	11	15	
全揚程	10	15	25	30	33	5	10	15	
吐出量	2	2	2	2	2	3.8	4	4	
最低始動水位	175	200	210	250	250	295	300	275	
寸法	最大径	415	370	370	455	540	445	472	481
	高さ	767	805	875	915	1130	942	933	1069
重量	130	84	139	167	365	125	174	235	



UCF-2206

メーカー	桜川	ツルミ	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川	
型式	UL-2258A	KRS-8H	GSZ2-37-4	U-43010B	KRS1022	U-65014B	
口径	8	8	8	10	10	14	
出力	19	22	37	22	22	37	
全揚程	15	20	35	10	10	10	
吐出量	4	4	4	8	8	14	
最低始動水位	250	345	480	350	450	400	
寸法	最大径	455	572	915	540	520	670
	高さ	965	1277	1470	1085	1439	1475
重量	157	390	850	355	450	700	



KRS1022

□ 水中サンドポンプ(泥水用) □

メーカー	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ	
型式	HSD2.55S	US222AA	KTV2-50	US-233AA	KTV2-80	US-253AA	KRS2-100	KRS2-150	
電圧	単相 100	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	
口径	2	2	2	3	3	3	4	6	
出力	0.55	1.5	2	2.2	3	3.7	6	9	
全揚程	9	13	12	10	12	15	10	15 / 8	
吐出量	0.1	0.2	0.25	0.4	0.5	0.5	1.5	1.8 / 2.5	
異物通過径	9	8	8.5	8	8.5	12	30	30	
寸法	最大径	234	300	250	315	295	330	415	434 / 415
	高さ	391	580	454	580	550	760	815	879
重量	15	24.5	24	29	37	45	115	168 / 161	



KTV2

HSD

・基礎工用泥水排水