

クリーン対策機械

□ エンジン高圧洗浄ポンプ □

メーカー	型式	ツルミ	スーパー工業	新ダイワ	フルテック	ツルミ	スーパー工業
型		HPJ-450Y	SER-3005-3	JE730M-Y320A	730GSB	HPJ-6150E5	SER-1230i
定格出力	kW(PS)	2.9(4.0)	2.9(4.0)	3.7(5.0)	4.7(6.4)	4.7(6.4)	6.8(9.2)
ポンプ圧力	MPa(kg/cm ²)	4.9(50)	4.8(50)	6.9(70)	6.9(70)	14.7(150)	30.0(305.9)
吐出量	L/min	25.3	30	30	30	15.2	12
寸法 L × W × H	mm	630 × 470 × 490	510 × 532 × 576	706 × 494 × 647	720 × 480 × 780	640 × 592 × 635	705 × 692 × 665
重量	kg	50	43	76	82	58	98.5
燃料(タンク容量)	L	ガソリン(3.6)	ガソリン	ガソリン(12)	ガソリン(10)	ガソリン(6.0)	ガソリン 6.1
備考				防音型	防音型		超高压タイプ



SER-3005-3



JE730M-Y320A



SER-1230i



730GSB

□ 温水洗浄機(スチームクリーナー) □



AMR-11



HPJ-HC

独自商品

特許商品 登録番号 特開2006-007201

ワイデックストレーナー



洗浄ガンのレバーを離すと、ストレーナー内側の回転ノズルから余水が強力に噴射され、給水フィルターに付着したゴミ・汚れを飛ばす構造になっていますので、現場での給水トラブルが激減します。

メーカー	型式	有光	有光	ツルミ	ツルミ	フルテック
型		AMR-11	AHC-170	HPJ-15HC4	HPJ-22HC5	HS1513EX
電源	V	100	100	200	200	200
圧力	MPa(kg/cm ²)	5.0()	5.4(55)	6.9(70)	7.8(80)	15
吐出量	L/min	7.2	6.5	11.7	15	11.5/13.5
出力(電気容量)	kW	0.845	単相 1	1.5 (10A)	2.2 (15A)	4
温水温度	°C	30~80	30~80	30~80	30~80	最高140°C
燃料(タンク容量)	L	白灯油(18)	白灯油(13)	白灯油(35)	白灯油(35)	白灯油(30)
燃費	L/h	3.2~4.8	4.48	4~5	4.5~5	4.5
寸法 L × W × H	mm	766 × 770 × 840	713 × 575 × 799	1107 × 720 × 1200	885 × 855 × 1250	98 × 98 × 95
重量	kg	85	80	155	150	110