

クリーン対策機械

□ 洗浄機用温水ユニット □

メーカー	フルテック
型式	G500
電源	V AC100
最大使用圧力	Mpa 21
推奨流量	L/分 15
最大温度	°C 135
発熱量	kcal 55000
燃料タンク容量	L 12
燃料消費量	L/h 5.1
寸法 L×W×H	mm 850×610×780
重量	kg 95



冷水洗浄機に接続すれば、温水洗浄が可能です。

□ 100V靴泥落とし装置(エア・ウォーター両用) □

メーカー	北越	
型式	SADR08P-II	
モーター(電圧-出力)	V-kW 100-0.75	
エアガン数	エアロー×1 水噴霧×1	
アンローダ方式	自動発停	
コンプレッサ吐出圧力	MPa(kg/cm ²) 0.69(7.0)	
コンプレッサ吐出空気量	L/min 80	
コンプレッサタンク容量	L 39	
水タンク容量	L 20	
本体	寸法 L×W×H	mm 630×720×750
	重量	kg 90
足乗せ台	寸法 L×W×H	mm 600×690×312
	重量	kg 13



特長
ダストステップに水タンクを内蔵していますので、水を入れればエアと同時に水も噴霧できます。

□ 100V長靴泥落とし装置(長靴洗浄機) □

メーカー	ツルミ
型式	TBW-1
モーター(電圧-出力)	V-kW 100-0.2
ブラシ回転数	min ⁻¹ 300(60Hz)
給水口径	mm 15
使用水量	L/min 18
洗浄能力	秒/1足 10
寸法 L×W×H	mm 870×646×1370
重量	kg 72



強力なシャワー状の水と樹脂性ブラシの回転で汚れのとれにくい靴底やカカトもスピーディに洗浄します。

□ 動力噴霧機機(エンジン) □

メーカー	丸山製作所	丸山製作所
型式	MS415EA セット動噴	MS1503
最高圧力	MPa(kg/cm ²) 4.9(50)	2.9(30)
吸水量	L/min 30	131~150
エンジン	三菱GB180LN	—
出力	kW(PS) 3.4(4.7)	所要動力6.1(8.3)~9.8(13.3)
吸入口径	mm 19	38
吐出口径	mm 13	32
寸法 L×W×H	mm 545×530×420	691×454×590
重量	kg 31.7	41



MS415EA

MS1503