

荷役場重機械

□ フォークリフト □



メーカ		型式	トヨタ	コマツ	トヨタ	
型			02-8FDL15	FD25(C)-16	02-8FDL25	
最大	荷重	kg	1500	2500	2500	
荷重	中心	mm	500	500	500	
最大	揚高	mm	3000	3000	3000	
フリーリフト		mm	145	155	155	
フォーク上昇速度(負荷時)		mm/sec	500	630	500	
最高走行速度(無負荷)		km/h	19	19	14.5	
最小旋回半径		mm	1945	2240	2280	
フォーク長さ		mm	920	1070	1070	
マスト傾斜角前傾/後傾		度	6/10	6/12	6/11	
エンジン	型式		4FE1	4D94LE	1DZ	
	総排気量	cc	1499	3052	2486	
	定格出力	kW(ps)/min ⁻¹	21.7(29.5)/2500	46.3(63)/2450	31(42)/2200	
燃料(タンク容量)		L	軽油	軽油(58)	軽油(60)	
寸法	全長	mm	3135	3655	3690	
	全幅	mm	1300	1515	1150 (※1450)	
	全高	マスト	mm	1995	1995	1995
		ヘッドガード	mm	1995	2070	2110
車両重量		kg	2575	3820	3600 (※3670)	

メーカ		型式	TCM	トヨタ	TCM	
型			FD25T13	7FD45	FD70Z7	
最大	荷重	kg	2500	4500	7000	
荷重	中心	mm	500	600	600	
最大	揚高	mm	3000	3000	3000	
フリーリフト		mm	110	115	210	
フォーク上昇速度(負荷時)		mm/sec	630	480	350	
最高走行速度(無負荷)		km/h	14.5	19.5	28	
最小旋回半径		mm	2240	2750	3360	
フォーク長さ		mm	1070	1220	—	
マスト傾斜角前傾/後傾		度	6/12	6/12	—	
エンジン	型式		TD27	13Z	6BB1	
	総排気量	cc	2663	4616	5393	
	定格出力	kW(ps)/min ⁻¹	41.0(55.7)/2300	57(78)/2200	67.7(92)/2000	
燃料(タンク容量)		L	軽油	軽油(120)	軽油	
寸法	全長	mm	3625	4200	4805	
	全幅	mm	1150	1720	1995	
	全高	マスト	mm	1995	2200	2625
		ヘッドガード	mm	2070	2235	2450
車両重量		kg	3700	6670	9260	

※ダブルタイヤ装着時仕様