

荷役揚重機械

□ ダルマジャッキ □



MH-10

メーカ	式	マサダ製作所	マサダ製作所
型	式	MH-10	MH-20
荷重	t	10	20
揚程	mm	150	160
補助ネジ	mm	80	—
最小高さ	mm	240	270
最大高さ	mm	470	430
頭部径	mm	47	52
ベッド寸法	mm	166×106	182×128
ハンドル径×長	mm	22×680	22×800
重量	kg	8.1	12.5

□ 爪付ダルマジャッキ(レバー回転) □



MG-50

メーカ	式	今野製作所	ダイキ
型	式	MG-50	DH-10E
爪荷重	t	2	10
頭部荷重	t	5	20
爪最低位置	mm	19	28
ストローク	mm	116	140
本体高さ	mm	231	320
ベッド幅×長さ	mm	175×215	215×275
爪幅×長さ	mm	65×40	85×60
重量	kg	12	32

□ 爪付ダルマジャッキ □

メーカ	式	今野製作所	マサダ製作所	今野製作所	今野製作所	今野製作所
型	式	M-50	MHC-5T	M-150	M-200	M-300
爪荷重	t	2	5	7.5	10	15
頭部荷重	t	5	10	15	20	30
爪最低位置	mm	19	22	25	28	32
ストローク	mm	116	120	143	144	147
本体高さ	mm	231	290	295	331	345
ベッド幅×長さ	mm	173×182	182×262	203×229	228×255	258×265
爪幅×長さ	mm	65×40	75×57	90×55	100×60	110×63
重量	kg	12	17.8	27	38	49



MHC-5T

□ 軽量アルミジャッキ □



HAL-3010

メーカ	式	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式	HAL-2012	HAL-3010
揚力	tf	20	30
ストローク	mm	125	100
最小高さ	mm	242	235
ベース寸法	mm	125×170	140×190
重量	kg	約10	約12.5

□ 爪付軽量アルミジャッキ □



HC980-063

メーカ	式	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式	HC980-063	HC980-065
頭部揚力	tf	20	35
爪部揚力	tf	8	14
ストローク	mm	152	152
最低爪位置	mm	70	76
寸法 L×W×H	mm	267×130×276	306×159×295
ハンドル棒長さ	mm	778	778
重量	kg	19.5	28.2