

## 荷役揚重機械

## □ ジャーナルジャッキ □

メ	カ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式	JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-2525	JJ-3513	JJ-3525
揚	力	tf	10	15	25	25	35
揚	程	mm	150	125	125	250	130
最	低	高	mm	280	255	255	395
ヘ	ッ	ド	mm	65	63	77	77
ベ	ー	ス	mm	108	113	127	127
重	量	kg	12	12	16	21	24



## □ 爪付ジャーナルジャッキ □

メ	カ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	
型	式	NJ-0615	NJ-1013	NJ-1513	NJ-2513	NJ-3513	
爪	部	揚	tf	6	10	15	25
揚	程	mm	150	125	125	130	130
最	低	高	mm	290	266	270	298
爪	ま	の	mm	30	40	45	55
爪	の	幅	mm	70	75	80	90
爪	の	奥	mm	45	50	50	55
ハ	ン	ド	mm	25×600	25×600	25×600	32×700
重	量	kg	23	29	38	60	78




## □ アルミジャーナルジャッキ □

メ	カ	大阪ジャッキ製作所
型	式	AJ-2510
揚	力	tf
揚	程	mm
最	低	高
ヘ	ッ	ド
ベ	ー	ス
ハ	ン	ド
重	量	kg



アルミジャーナルジャッキ



爪付ジャーナルジャッキ



センターホールジャッキ ラムチエア

## □ センターホールジャッキ(中空ジャッキ) □

メ	カ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式	C20S5	C30S6	※EC30H20	C50S7	C60S7.5
タ	イ	単動式	単動式	複動式	単動式	単動式
揚	力	tf	20	30	30	50
ス	ト	ロ	mm	50	60	200
最	低	高	mm	160	180	360
シ	リ	ン	mm	100	115	115
セ	ン	タ	mm	27	33	33
受	圧	面	cm <sup>2</sup>	29.29	47.71	47.71
所	要	油	ml	150	286	955
適	用	ポ	手動	TW-0.3	TW-0.7	TWD-2.3
重	量	約	kg	9	13	23

※印はP.C工事用として設計してあります。