

パイブレータ・コンクリート関連機器

□ 型枠取付パイブレータ（アイロン・キッツキ） □

アイロン



メ	カ	式	エクセン	エクセン
型			HKM55PSK	HKM56PSK
出	力	W	50	50
電	圧	V	48	48
電	流	A	2	2
周	波	数	Hz	100~240
振	動	数	Hz	50~120
遠	心	力	100 ~ 240Hz	kN
			0.25~1.41	0.25~1.41
寸	法	L × W × H	mm	141 × 171 × 312
重	量		kg	7.0
				7.2

※質量にはケーブル1kgと中間スイッチ0.7kgも含む。

キッツキ



メ	カ	式	エクセン
型			HKM5CSK
出	力	W	50
電	圧	V	48
電	流	A	2
周	波	数	Hz
振	動	数	Hz
遠	心	力	100 ~ 240Hz
			kN
			0.25~1.41
重	量		kg
			7.5

※質量にはケーブル1kgと中間スイッチ0.7kgも含む。

□ 100V軽便パイブレータ（ベビーフレキ） □

メ	カ	式	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	
型			D23F	E28FP	D32FP	D38FP	
タ	イ	ブ	フ レ キ				
出	力	W	280	280	280	280	
電	流	A	5	5	5	5	
振	動	部 径 × 長	mm	23 × 336	28 × 186	32 × 187	38 × 187
フ	レ	キ 長 さ	m	0.4, 0.8, 1.3	0.6, 1.0, 1.5, 2.0	0.6, 1.0, 1.5, 2.0	0.6, 1.0, 1.5, 2.0
振	動	数	Hz	220~280	220~280	210~270	210~270
全	長	mm	1074~1989	1078~2482	1079~2483	1079~2483	
重	量	kg	5.0~6.3	5.0~7.2	5.2~7.4	5.6~7.8	

※重量にはモールコード0.6kg含む。

ベビーフレキ



□ 100V軽便パイブレータ（電棒・砂締） □

メ	カ	式	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	
型			D23D	D28D・D28DL	D32DL	E28DTK	
タ	イ	ブ	電 棒			砂 締 め	
出	力	W	280	280	280	280	
電	流	A	5	5	5	5	
振	動	部 径 × 長	mm	23 × 556	28 × 475・28 × 706	32 × 727	幅40 × 長190
フ	レ	キ 長 さ	m	—	—	—	
振	動	数	Hz	235~285	220~270	200~250	200/242
全	長	mm	865	784・1015	1036	全高785	
重	量	kg	4.9	5.0・5.8	6.3	5.2	

※重量にはモールコード0.6kg含む。



電棒

砂締