

パイプレータ・コンクリート関連機器

□ モルタル・グラウトポンプ(チューブ式) □



OKG-05



OKP-07M



TW-750VAR II

メ	一	カ	一	岡三機工	岡三機工	友定					
型		式		OKG-05 (グラウト)	OKP-07M	TS-750VAR II					
吐	出	量	L/min	60Hz4.1 50Hz3.3	2.6~11.8	12~33					
最	大	吐	出	圧	力	MPa	1.3	1.5			
最	大	圧	送	距	離	水	平	m	15	60	
						垂	直	m	10	20	
電		圧	V	単相100	単相100	単相100					
動		力	kW	0.2	0.4	0.75					
ホ	ッ	パ	容	量	L	38	27				
ポ	ン	ピ	ン	グ	チュー	ブ	径	mm	25	25	40
寸	法	L × W × H	mm	720 × 720 × 415	ポンプ445 × 425 × 320	1000 × 520 × 520					
重		量	kg	54	31	117					



TS-73MT



OKG-35E

振動機・攪拌機付ホツパ
H290A-3

MM105HA

振動機付ホツパ
H220-3

メ	一	カ	一	岡三機工	新明和	友定	新明和					
型		式		OKG-35E インバーター式	MM105HA	TS-73MT インバーター制御	MM200					
吐	出	量	L/min	2.3~45	40、75、100	50~100	83、150、200					
最	大	吐	出	圧	力	MPa	3.5	2.5	2.5	2.5		
最	大	圧	送	距	離	水	平	m	160	150	120	
						垂	直	m	40	40	51	
電		圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200					
動		力	kW	3.7	5.5	5.5	7.5					
ポ	ン	ピ	ン	グ	チュー	ブ	径	mm	40	50	50	65
寸	法	L × W × H	mm	1225 × 680 × 815	1310 × 500 × 730	1330 × 560 × 800	1560 × 580 × 940					
重		量	kg	266	230	295	310					