各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

□ モーターコアカッター □

メーカー		エクセン	エクセン
型式		HCD-P4	HCD-P5
電圧/電流	V / A	100 / 11	100 / 14
無負荷回転数	min^{-1}	900	950
使用適用孔径	mm	27～120	27～150
ビット取付ネジ呼称		M27	M27
全高(ストローク)	mm	575 (315)	615 (320)
ベース 幅×奥行	mm	130×167	145×210
重量	kg	9.5	14.7

HCD-P4

ECD200

SPM-300A2

メーカー		エクセン	エクセン	コンセック	コンセック	エクセン
型式		ECD200	ECD8	SPN-8A2	SPM-300A2	ECD14A
電圧/電流	V / A	100 / 20	100 / 20	100 / 15	100 / 15	100 / 23
無負荷回転数	min^{-1}	680	680	680	2段変速 高850 低360	2段変速 高780 低310
使用適用孔径	mm(吋)	110～204 (4～8)	110～204 (4～8)	～204 (8)	305(12)	※ ～355 (14)
ビット取付ネジ呼称		Aロット	Aロット	Aロット	Aロット	Aロット
全高(ストローク)	mm	815 (475)	830 (490)	810 (507)	1035(619)	1030 (620)
ベース 幅×奥行	mm	160×200	160×200	177×217	190×255	275×300
重量	kg	19.6	20.2	17.8	29.1	31.0

※ECD14Aでヒューム管用・平面用パットを使用する際、ビット径12吋まで

□ モーターハンドコアカッター □

メーカー		ヴェーカ
型式		DK1108
電源・電圧	V	100-110
消費電力	W	1000
無負荷回転数	min^{-1}	6500
使用コア	mm	10～30
スピンドル		M27
寸法 本体全長	mm	330
重量	kg	5.5

DK1108

□ モーターハンドコアカッター(スタンド付) □

メーカー		ヴェーカ
型式		DK13
電源	V	100
最大出力	W	1600
変速		3段
無負荷回転数	min^{-1}	580/1400/2900
穿孔径	mm	スタンド固定(コンクリート)15～150 手持(コンクリート)15～60 手持(ブロック)20～150
出力軸		Aロット
ストローク	mm	620
寸法 本体全長	mm	420
寸法 スタンド全長	mm	880
重量 本体	kg	6.3
重量 スタンド	kg	11.4

□ エンジンコアカッター □

メーカー		カネコキカイ	カネコキカイ
型式		KB-MINI	KB-1
使用最大ビット 径	mm(吋)	100 (4)	150 (6)
使用最大ビット 長さ	mm	150	300
エンジン出力	kW(ps)	2.2(3)	3(4)
燃料		無鉛ガソリン	混合ガソリン(25:1)
寸法 幅	mm	480	685
寸法 奥行	mm	930	905
寸法 高さ	mm	680	920
重量	kg	60	95

KB-MINI

KB-1