

各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

□ コンクリートカンナ □

メ	一	カ	一	マキタ
型			式	PC1100
ブ レ ー ド	形 状			カップ型
	外 径	mm		110
	内 径	mm		15
モ ー タ ー 回 転 数		min ⁻¹		10000
電 源	V-A-W			100-11-1050
全 長	mm			418
重 量	kg			4.3



PC1100

□ 床面研磨機 □

メ	一	カ	一	ライナックス
型			式	K-30EN
電 源	V			200
	A-kW			14-3.7
研 磨 幅	mm			300
集 じん 機	出 力	kW		1
	風 量	m3/min		3
	タンク容量	L		15
寸 法	L	mm		1200
	W	mm		400
	H	mm		896
重 量	kg			98



ダイヤモンドカッター(ブルー)
コンクリートやモルタル床の目荒らし・研磨、レイトンス、清掃、平坦化。



ピンカッター
床に堆積した油泥や付着物の除去。
雨打たれ後の処理。



チップカッター
薄い塗膜剥離(0.2~1mm)や
接着剤の切削除去。




K-30EN

□ ライン消去機 □

メ	一	カ	一	ダイア
型			式	RS-20
エ ン ジ ン	型 式			ホンダGXV270
	排 気 量	cc		270
	最 大 出 力	kW		5.6
カ ッ タ ー	材 質			特殊超硬
	刃 の 数			大2 小2
	消 去 幅	mm		190
寸 法	L	mm		1370
	W	mm		530
	H	mm		870
重 量	kg			200



RS-20




替え刃

□ 床材はがし機 □

メ	一	カ	一	極東産機
型			式	SM-8
刃 幅	mm			270
モ ー タ ー	V-W			AC100 - 550
刃 先 振 動 数	min ⁻¹			1950(50Hz)1950 / 2348(60Hz)
寸 法	全 長	mm		855(ハンドルを下げた時)
	全 高	mm		656(ハンドルを下げた時)
	全 幅	mm		480
重 量	kg			74(ウエイト11.5含む)



SM-8



強力刃・シート刃・普通刃