

各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

□ 油圧鉄筋カッター(ハンド型) □

メ	カ	一	石原	石原	石原	石原	石原	石原		
型	式		DCC-16Y	DC-13LV	DC-16LZ	DC-22HL	DC-25X	DC-32WH		
仕	様		充電式	—	—	—	—	—		
切	断	能	力	mm	D16以下(SD345)	D13以下(SD345)	D16以下(SD345)	D22以下(SD345)	D25以下(SD390)	D32以下(SD390)
切	断	速	度	秒	7	1.5	2	4	5	12
電	源	V	DC12Vバッテリー	100	100	100	100	100	100	100
電	流	A	—	10.2	10.2	11	14	14	14	14
外	寸	L	mm	330	380	380	395	515	591	
		W	mm	280	220	175	112	150	180	
		H	mm	93	105	105	220	250	272	
重	量	kg	5.6	6.0	6.8	11.5	22.5	36.5		



□ チップソー鉄筋カッター(ハンド型) □

メ	カ	一	石原	石原	ダイア	ダイア			
型	式		DFC-19C ツライカッター	DRC-32N	SDC-38	SDC-51E			
切	断	能	力	径	mm	10~19	19~32	19~38	32~51
切	断	速	度	秒	3~6	11~24	6~20	14~53	
電	源	V	100	100	100	100			
チップソー寸法	径×厚	mm	110×1.5	135×1.5	135×1.6	180×1.8			
本	体	寸	法	L	mm	350	413	481	532
				W	mm	210	195	200	258
				H	mm	100	178	204	231
重	量	kg	3.0	5.8	9	12.3			



□ 油圧鉄筋ベンダーカッター □

メ	カ	一	石原			
型	式		DBC-16H			
曲	げ / 切	断	速	度	秒	5.5(180°曲げ)/2.5~5.5(切断)
曲	げ	角	度	度	0~180 自在	
曲	げ	R	度	度	31R	
曲	げ / 切	断	可	能	径	SD390 D16以下
電	源	電	流	V A	100V 11A	
消	費	電	力	W	1050	
本	体	寸	法	L	mm	645
				W	mm	170
				H	mm	220
質	量	kg	18			



■曲げ
180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。
※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カバーを開けてください。

■切断
SD390鉄筋の切断が可能です。