

電動工具・工具類

□ 100Vハンマードリル □

メーカー	型式	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	日立工機	マキタ
型	式	HR2300	HR3541FC	HR3530	HR3850	HR4030C	DH45SA	HR5000
穴あけ能力	ドリル	mm	23	35	35	38	40	45
	コア	mm	68	90	105	118	118	120
シャック形状		SDSプラス	SDSマックス	六角軸	六角軸	六角軸	六角軸	スプライン
回転数	min ⁻¹	0~1200	315~630	760	270	230~460	300	260
打撃数	min ⁻¹	0~4600	1650~3300	3100	3300	1300~2600	2500	2100
電流	A	7.6	9.4	11	12	13	13.6	14
消費電力	W	720	850	1050	1130	1100	1300	1330
全長	mm	356	439	373	430	412	478	476
質量	kg	2.4	5.2	5.4	7.5	6.3	9.8	9.6
グリスパック		—	○	○	○	○	○	○
二重絶縁		○	○	○	○	○	○	○



SDSプラス



六角シャック



スプラインシャック

□ 充電式ハンマードリル □

メーカー	型式	マキタ
型	式	HR202DRFX
穴あけ能力	ドリル	mm
	コアビット	mm
シャック形状		SDSプラス
回転数	min ⁻¹	0~1100
打撃数	min ⁻¹	0~4000
バッテリー		型式 BL1830 18V リチウムイオン 3.0Ah
全長	mm	358
質量	kg	3.2



HR202DRFX



HR2300



HR3530



HR5000

超硬ドリル

ヒューム管用コアビット



センタードリル

アダプタ

□ 100Vハンマードリル(アングルチャック付) □

メーカー	型式	ヒルティ
型	式	TE7-C
使用ビット径	コンクリート	mm
	鉄工	mm
	木工	mm
最適ビット径	mm	5~18
シャック形状		SDSプラス
消費電力	W	680
無負荷回転数	min ⁻¹	0~740
無負荷打撃数	min ⁻¹	0~4020
打撃力	ジュール	2.6
寸法	L × W × H	mm
重量	kg	3.5(アングルチャックを含まない)



TE7-C



アングルチャックTE-AC1