

## 電動工具・工具類

## □ 100V電気ドリル □

メ	一	カ	一	ヒタチ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
型	式			D10SC	6305A	6310	6300L	6300LR	DP4002
最大穴あけ能力	鉄工	mm		10	13	13	13	13	13
	木工	mm		25	30	32	30	30	38
チャック能力		mm		1~10	2~13	2~13	2~13	2~13	2~13
回転数	高速	min <sup>-1</sup>		2500	1300	0~2000	550	800	0~600
	低速	min <sup>-1</sup>				0~700		350	
電流		A		4.7	9.0	5.3	6.0	6.5	7.5
消費電力		W		450	850	500	580	620	710
全長		mm		266	346	310	350	380	499
質量		kg		1.4	2.6	2.0	2.7	3.7	4.2
備考	タイプ			—	—	無段変速ドリル	低速用ドリル	アングルドリル	電気ボラー
	二重絶縁			○	○	○	○	○	○



D10SC



6310



6300LR



6305A



6300L

DP4002  
(ボラーアタッチメント装着)

## □ 100V振動ドリル □

メ	一	カ	一	マキタ
型	式			HP1640FK
穴あけ能力	コンクリート	mm		16
	鉄工	mm		13
	木工	mm		30
チャック能力		mm		2~13
回転数		min <sup>-1</sup>		0~2800
打撃数		min <sup>-1</sup>		0~44800
電流		A		7.2
消費電力		W		680
全長		mm		303
質量		kg		1.8
二重絶縁				○
正逆回転				○



HP1640FK

## □ 100Vダイヤモンドドリル □

メ	一	カ	一	マキタ	マキタ
型	式			6300T	8406
最大穴あけ能力	コア	mm		(湿)120	(湿)120
	鉄工	mm		13	13
	木工	mm		30	30
	ドリル	mm		—	20
チャック能力		mm		2~13	2~13
回転数		min <sup>-1</sup>		1400	0~1500
打撃数		min <sup>-1</sup>		—	0~22500
電流		A		6	8
消費電力		W		570	760
全長		mm		355	400
質量		kg		2.5	3.6

## □ 充電式ドライバドリル □

メ	一	カ	一	マキタ
型	式			DF470DRMX
穴あけ能力	鉄工	mm		13
	木工	mm		38
チャック能力		mm		1.5~13
回転数	高速	min <sup>-1</sup>		0~1550
	低速	min <sup>-1</sup>		0~400
バッテリー				14.4V BL1440×2 4.0Ahリチウムイオン電池
全長		mm		185
質量		kg		1.6



DF470DRMX



8406

湿式ダイヤモンドコアビット(スポンジ注水タイプ)




ダイヤモンドコアビット



ガイドリング



スポンジ



粘着シート (20枚)