電動工具・工具類

□ 100Vレシプロソー □

メーカー			マキタ	マキタ
型式			JR3000V	JR3050T
切断能力	パイプ	mm	90	130
	木材	mm	90	120
	ステンレス	mm	—	—
ストローク	回数	min^{-1}	0～2300	0～2800
	量	mm	30	28
電流		A	6.5	9
消費電力		W	620	860
全長		mm	408	452
質量		kg	2.9	3.2

JR3000V

□ 100Vジグソー □

メーカー			マキタ
型式			4301SV
切断能力	木材	mm	50
	軟鋼材	mm	6
	傾斜切断		左右 45°
ストローク	回数	min^{-1}	0～3300
	量	mm	18
電流		A	3.3
消費電力		W	310
全長		mm	190
質量		kg	1.5

4301SV

□ 100Vジェットタガネ □

メーカー			日東工器
型式			EJC-32A
定格消費電力		W	300
定格時間		min	30
無負荷打撃数		min^{-1}	3000
針径×本数		mm×本	2×32 、3×15
針の標準長さ		mm	180
寸法	W × H	mm	520×225.2
質量		kg	4.5

EJC-32A

□ 100Vハンドミキサー（攪拌機） □

メーカー			マキタ	マキタ
型式			UT1305	UT2204
羽根径		mm	165	220
回転数		min^{-1}	1300	550
電流		A	9.0	9.0
消費電力		W	850	850
全長		mm	942	929
質量		kg	3.2	3.7

■ミキシングブレード

●粘土の低いリシン等に

130　165

●漆喰、モルタル及び粘土の高い塗料等に

220　135

□ エアージェットタガネ □

メーカー			日東工器	日東工器
型式			JC-16	JEX-24
使用空気圧力		MPa(kg/cm2)	0.59(6)	0.59(6)
空気消費量		m3/min	0.15	0.3
無負荷打撃数		min^{-1}	4000	4000
針径×本数		mm×本	2×29	2×53 、3×23
針の標準長さ		mm	150	180
寸法	W × H	mm	158×150	237×159
質量		kg	1.4	2.7

JC-16

JEX-24

UT1305