

電動工具・工具類

□ 電動インパクトレンチ □

メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	
型式	6904VH	6905B	TW0350	6906	6910	TW1000	TW251DRFX(充電式)	TW281XDRMX(充電式)		
角ドライブsq mm	12.7	12.7	12.7	19	25.4	25.4	12.7	12.7		
締付能力	普通ボルト	M10~16	M12~20	M12~M22	M16~22	M22~24	M22~M30	M10~16	M10~20	
	高力ボルト	M10~12	M12~16	M12~M16	M16~20	M22~24	M22~M24	M10~14	M10~16	
最大締付トルク N・m	高 196 低 147	294	350	588	980	1000	220	260		
電源 V	100	100	100	100 / 200	100 / 200	100	18Vバッテリー BL1830×2 (3.0Ahリチウムイオン電池) 充電時間22分	18Vバッテリー BL1840×2 (4.0Ahリチウムイオン電池) 充電時間36分		
電流 A	3.8	4	4.2	11 / 5.5	15 / 7.5	15				
消費電力 W	360	380	400	1050	1300	1300				
回転数 min ⁻¹	高~2400 低~2100	1700	2000	1700	1400	1400	0~2100	高~2800 中~2100 低~1600		
打撃数 min ⁻¹	高~3000 低~2500	2200	2000	1600	1500	1500	0~3200	高~3500 中~2600 低~1800		
全長(ソケットなし) mm	265	270	383	325	385	375	165	146		
重量(ソケットなし) kg	1.8	2.7	2.9	5	9	8.4	1.7	1.7		

□ エアインパクトレンチ □

メーカー	空研	空研	空研
型式	KW-140P	KW-20PI	KW-380P
締付能力 mm	14	22	38
無負荷回転数 min ⁻¹	6500	3800	3200
シャンク寸法 mm	12.7	19	25.4
ホース口金取付ネジ Rc	1/4	3/8	3/8
エアホース内径 mm	6.5	9.5	12
空気消費量 m ³ /min	0.3	0.6	0.72
全長(ソケットなし) mm	185	253	263
質量(ソケットなし) kg	2.3	6.2	9.6



KW-20PI

KW-380P

□ シャーレンチ □

メーカー	日立工機	日立工機	トネ
型式	WS20Y	WS22Y	GH241AT
締付け対象ボルト	M16・M20	M16・M20・M22	M20・M22・M24
ナメリ防止機構	○	○	○
電源 V	100	100	100
電流 A	11	11	22
消費電力 W	1050	1050	2000
回転数 min ⁻¹	19	17	17
最大締付けトルク N・m	637	834	1250
全長 mm	225	305	304
質量 kg	4.8	8.0	7.1

□ トルクレンチ □

メーカー	東日
型式	QL280N
能力範囲 N・m	40~280
1目盛 N・m	2
角ドライブ mm	19.0
全長 mm	695
質量 kg	2.0



WS22Y

QL280N

□ 充電式インパクトドライバ □

メーカー	マキタ		
型式	TD137DRFX		
最大締付トルク N・m	170		
ネジ締め能力 (mm)	小ネジ	M4~M8	
	普通ボルト	M5~M16	
	高力ボルト	M5~M14	
	コーススレッド	22~125	
打撃数	強	min ⁻¹	0~3600
	中	min ⁻¹	0~2600
	弱	min ⁻¹	0~1100
	テクス用	min ⁻¹	0~2600
回転数	強	min ⁻¹	0~3400
	中	min ⁻¹	0~2100
	弱	min ⁻¹	0~1100
	テクス用	min ⁻¹	0~3400
バッテリー	14.4V BL1430×2 3.0Ahリチウムイオン電池		
全長 mm	119		
質量 kg	1.3		



TD137DRFX