備品・家電・通信

□ 特定小電力トランシーバー □

タイプ	交互・同時通話	交互通話	交互通話	交互通話
メーカー	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード
型式	VLM-850	FTH-108	FTH-208	HX810
周波数帯	400MHz帯	400MHz帯	400MHz帯	400MHz帯
チャンネル数	47ch(ﾚｼﾞｬｰ単9+ﾚｼﾞｬｰ複9、	20ch	20ch	9ch
	ﾋﾞｼﾞﾈｽ単11+ﾋﾞｼﾞﾈｽ複18)			
送信出力	10mW / 1mW	10mW以下	10mW	10mW
電源	ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池FNB-77LI	単3ｱﾙｶﾘ乾電池×1 又は	単3乾電池×1 又は	単3乾電池×2 又は
		ニッケル水素充電池	ニッカド充電池FNB-81	ニッカド充電池
電池持続時間	10時間	アルカリ乾電池:28時間	アルカリ乾電池:33時間	ｱﾙｶﾘ:24時間 ﾏﾝｶﾞﾝ:8時間
		ニッケル水素充電池:23時間	ニッカド充電池:17時間	ニッカド充電池:10時間
防滴	JIS保護等級7防浸型相当	IP57(防塵・防浸形)	JIS7級防浸型相当	JIS保護等級2防滴II形
寸法 W×D×H	61×21×82 mm	54×24.7×95 mm	54×17×86 mm	58.5×24×117 mm
質量	140 g	143 g	130 g	150 g

VLM-850　ﾍﾙﾒｯﾄ用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ

FTH-108

FTH-208

HX810

ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ

□ 簡易無線機 □

メーカー	モトローラ	スタンダード	スタンダード
型式	Handie Talkie Ⅲ	VX-D291U	VD450R
周波数	348.5625～348.7750 MHz	351.20000～351.38125MHz	351.20000～351.38125MHz
チャンネル数	16波	30波	30波
送信出力	1W	5W/1W	5W/1W
使用電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リリウムイオン電池
電池使用時間	約10時間	約6.5時間(FNB-V86LI)	約8時間(FNB-V87LI
防水性	IP55(防塵・防噴流形)	IP57(防塵・防浸形)	IP67(防塵・防浸形)
外形寸法 W×H×D	55.2×98×31 mm	56×97×38 mm	56×96×39 mm
重量	250 g	315 g	280 g
備考	※ アナログ	デジタル	デジタル

ﾊﾝﾃﾞｨｰﾄｰｷｰⅢ

VX-D291U

VD450R

※簡易無線局のデジタル化に伴い、小エリア(348.5625MHz～348.8MHz)及び400MHz帯 (465.0375MHz～465.15MHz,468.55MHz～468.85MHz)のアナログ周波数の使用期限は2022年11月30日までとなっています。