測量機械・測定機器

□ 振動計 □

メーカー	リオン	リオン
型式	VM-52	VM-53 / VM-53A（メモリカード対応）
測定機能	振動レベル、振動加速度レベル、 時間率レベル、パワー平均、最大値	振動レベル、振動加速度レベル、振動レベル 又は振動加速度レベルの最大値ホールド
測定周波数範囲	振動レベル1～80Hz 振動加速度レベル1～80Hz	振動レベル1～80Hz 振動加速度レベル1～80Hz
測定レベル範囲	振動レベル30～120dB 振動加速度レベル30～120dB	振動レベル 垂直Z 25～120dB、水平X/Y 30～120dB 振動加速度レベル30～120dB
電源	単2形乾電池×4本	単2形乾電池×4本
使用時間（乾電池）	17hr(ﾏﾝｶﾞﾝ)、35hr(ｱﾙｶﾘ)	12hr(ﾏﾝｶﾞﾝ)、35hr(ｱﾙｶﾘ)
寸法 W×H×D	200×70×180 mm	200×56×175 mm
重量	1.0 kg	1.0 kg

VM-53・53A

□ 騒音計 □

メーカー	リオン	リオン	リオン
型式	NL-20	NL-21	NL-42
規格	計量法普通騒音計	計量法普通騒音計	計量法普通騒音計
測定レベル範囲	A特性：28～130dB C特性：33～130dB Z特性：38～130dB	A特性：28～130dB C特性：33～130dB Z特性：38～130dB C特性ﾋﾟｰｸｻｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ：55～141dB Z特性ﾋﾟｰｸｻｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ：60～141dB	A特性：25～130dB C特性：33～130dB Z特性：38～130dB C特性ﾋﾟｰｸｻｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ：55～141dB Z特性ﾋﾟｰｸｻｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ：60～141dB
自己雑音レベル	A特性：22dB以下 C特性：27dB以下 Z特性：32dB以下	A特性：22dB以下 C特性：27dB以下 Z特性：32dB以下	A特性：19dB以下 C特性：27dB以下 Z特性：32dB以下
測定周波数範囲	20～8000Hz	20～8000Hz	20～8000Hz
データストア機能	内蔵メモリのみ	ﾏﾆｭｱﾙｽﾄｱ：内蔵ﾒﾓﾘ・ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ選択 ｵｰﾄｽﾄｱ：ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ装着時に有効	ﾏﾆｭｱﾙｽﾄｱ：内蔵ﾒﾓﾘ・ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ選択 ｵｰﾄｽﾄｱ：ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ装着時に有効
電源	単3乾電池4本 またはAC100V	単3乾電池4本 またはAC100V	単3乾電池（ｱﾙｶﾘ/充電池）4本 または外部電源
使用時間（乾電池）	14hr(ﾏﾝｶﾞﾝ)、34hr(ｱﾙｶﾘ)	14hr(ﾏﾝｶﾞﾝ)、34hr(ｱﾙｶﾘ)	26hr(ｱﾙｶﾘ)、25hr(Ni-MH2次電池)
寸法 W×H×D	76×260×33 mm	76×260×33 mm	76×250×33 mm
重量	400g（電池含む）	400g（電池含む）	400g（電池含む）

NL-42

NL-20

□ レベルレコーダー □

メーカー	リオン	リオン
型式	LR-04	LR-07
記録方式	自動平衡方式	自動平衡方式
周波数範囲	記録範囲25dB、10dB：1Hz～100kHz 記録範囲Linear：1Hz～100kHz 記録範囲50dB：1.6Hz～20kHz	記録範囲25dB、10dB：1Hz～100kHz 記録範囲Linear：1Hz～100kHz 記録範囲50dB：1Hz～20kHz
電源	AC100Vまたは単1形乾電池×9本	AC100Vまたは単1形乾電池×6本
使用時間(乾電池)	6hr（マンガン）、10hr(アルカリ)	7hr（マンガン）、16hr(アルカリ)
寸法 W×H×D	250×90×310 mm	250×122×325 mm
重量	4.5 kg	3.6 kg

LR-07