

## 測量機械・測定機器

## □ 地中温度記録計 □

メーカー	佐藤計量器	セコニック
型式	NS II-ES2(No.7202)	SA-101PE
測定点数	2(ペン式)	6(打点式)
測定範囲	-15~+50°C	0~+50°C
測定精度	±1°C	±1°C
測定方式	ブルドン管式	ワイヤーセンサー式
記録紙	最小目盛1°C、7日用	最小目盛5°C
電源	単2乾電池×2本	AC100V(13VA)
寸法 W×D×H	336×148×295 mm	144×150×144 mm
質量	4.2kg	2.0 kg



NS II-ES2(7202)



SA-101PE

## □ 地中温度記憶計(データロガー) □



MR2041-U

メーカー	テノー
型式	MR2041-U
メモリ仕様	内部メモリ(最大40000データ収録)
入力点数	4点
使用温度範囲	-10~50°C
使用湿度範囲	10~80%rh
精度定格	±(測定値の0.1%+0.3°C) ただし測定値-100°C以上のとき
基準点補償精度	±0.4°C(周囲15~35°C) ±0.7°C(周囲-10~15、35~50°C)
収録間隔	1~30秒(1秒間隔で設定可)、1分~24時間(1分間隔で設定可)
通信方式	USB
電源	単3乾電池4個又はACアダプタ
寸法 W×D×H	70×33×159 mm
質量	300g

## □ ロープ式水位計 □

メーカー	アルファ光学
型式	TYPE2-50
ロープ長さ	m 50
最小目盛	mm 10
水面検知	電子音・赤色ランプ点灯
電源	006P乾電池1個
寸法 W×D×H	mm 190×140×260
質量	kg 1.4

転倒ます型  
雨量センサ

記録計

## □ 転倒ます型雨量計センサー □

メーカー	佐藤計量器	大田商事	
転倒ます型センサ	型式	7821-00	OT-501
	出力	降雨0.5mm毎に1接点パルス	0.5mm/1転倒
	測定精度	雨量20mmまで±0.5mm以下、雨量20mm超 指示値の3%以下	雨量20mm以下±0.5mm、雨量21mm以上±3%
	寸法 径×高さ	200×450mm	径210×450mm
	質量	3.5kg	3.9kg
自記記録計	型式	7820-00	—
	測定範囲	パルス(0→100)のカウント方式	100転倒繰り返し
	記録紙	7日用	7日用
	電源	時計用単2×1本、計数用単1×2本	時計用単2×1本、計数用単1×2本
	寸法 W×D×H	300×140×200mm	296×141×210
質量	3.7kg	3.7kg	