

測量機械・測定機器

□ 濁度計 □

メーカー	東亜ディーケーケー		笠原理化学工業	東亜ディーケーケー
型式	TB-25A		SSTR-5Z	TB-31
測定方式	90度散乱光測定方式		近赤外90度散乱光測定	近赤外90度散乱光測定
測定範囲	濁度	0~800NTU・0~800mg/L(単位切替可)	0~500NTU SS濃度:0~500mg/L(換算値)	0.0~80.0・0~800 NTU(mg/L) (SS測定不可)
	温度	0~50°C	—	0~50.0°C
測定精度	濁度	濁度:±1% ±5NTU(ホルマリン溶液で)	±2%以内	0.0~80.0レンジ±0.5・0~800レンジ±5NTU以内
	温度	温度:±0.3°C	—	温度:±0.5°C
データメモリ	100データ(濁度・温度)			1000データ
電源	単2形アルカリ乾電池×6本		単4形アルカリ乾電池×3本	単3形アルカリ乾電池×2本
寸法	本体	W250×H160×D95 mm	W75×H38×D180 mm	W68×H35×D173 mm
	検出器	径30×長240 mm	径40×長250 mm	径30×長240 mm
重量	本体2.3kg 検出器400g		本体290g 検出器500g	本体280g 検出器400g



□ ポータブルPH計 □

メーカー	東亜ディーケーケー	
型式	HM-21P	
測定方法	ガラス電極棒	
測定範囲	pH	0.00~14.00
	ORP	0~±1999mV
	温度	0~99.9°C
データメモリ	300データ	
電源	単3アルカリ2本/ACアダプタ	
寸法	mm	W75×H187.5×D37.5
質量	kg	0.31



ポータブルPH計用プリンタ
●普通紙印字
●チャート巾60mm

□ ポータブル多項目水質計 □

メーカー	東亜ディーケーケー	
セット	ターミナル部	センサモジュール部
型式	WQC24-1-0	WMS24-1-00(標準)
動作温度範囲	0~50°C	0~50°C
防滴・防水	JIS C 0920 IP67 防浸型	耐圧1.0MPa 防水
電源	単3形アルカリ乾電池2本	単3形アルカリ乾電池3本
外形寸法	長187.5×幅75×厚37.5mm	径45×長411mm
質量	約320g	約1350g
他	RS-232C装備	メモリー数 最大3360データ

測定項目	表示範囲
pH	pH0.00~14.00
溶存酸素	0.00~20.00mg/L / 0~200%
電気伝導率	0.00~10.00S/m
塩分	0.00~4.00% / 0.0~40.0(海水)
全溶存固形物量	0.0~100.0g/L
海水比重	0.0~50.0σt
温度	-5.00~55.00°C
濁度	0.0~800.0NTU / 0.0~800.0mg/L

