


掘削機・掘削付属アタッチメント


□ アングルチルト排土板付 ミニバックホー □

排土板
アングル動作排土板
チルト動作

メ	一	カ	一	コマツ	日立
型	式			PC30MR-3	ZX30U-5B
特	殊	仕	様	1 ※PATド-ザー仕様有	※PATド-ザー仕様
特	殊	仕	様	2 -	※クレーン仕様
バケット容量〈新JIS山積〉		m ³		< 0.09 > (幅500mm)	< 0.10 > (幅550mm)
エ ン ジ ン 型 式				EDM-3D88E	3TNV88
定 格 出 力		kW(PS)/min ⁻¹		21.4 (29.1) / 2400	18.0 (24.5) / 2400
走 行 速 度 高 速 / 低 速		km/h		4.6 / 2.6	4.3 / 2.8
最 大 掘 削 深 さ		mm		2760	2790
最 大 掘 削 高 さ		mm		4840	4620
最 大 掘 削 半 径		mm		5050	4890
排 土 板 幅		mm		1800	1800
排 土 板 昇 降 上 / 下		mm		360 / 410	420 / 335
排 土 板 ア ン グ ル 角		度		左右20	20
排 土 板 チ ル ト 量		mm		左右180	(チルト角度 8°)
キ ャ タ 仕 様				ゴム	鉄
寸 法 (輸 送 時)	全 長	mm		4560	4450
	全 幅	mm		1800	1800
	全 高	mm		2520	2480
運 転 整 備 質 量		kg		3160	3370
YDEC 商 品 番 号				100731	100732
YDEC 管 理 記 号				MU-	MU-

□ テレスコクラムパワーショベル □

キャブスライド量



深い穴を掘削する場合、運転席から
バケットを見やすくするためにキャブを
前方にスライドさせることができます。

メ	一	カ	一	日立	日立
型	式			ZX225USRL(T)C-3	ZX225USRLC-5B
特	殊	仕	様 (配 管)	往復配管	往復配管
テレスコアーム	方 式			シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段
	全 長	mm		9800	9800
クラムシェルバ ケ ッ ト	容 量	m ³		0.8	0.8
	開 口 幅	mm		2080	2080
	横 幅	mm		910	910
エ ン ジ ン 型 式				AI-4HK1X	AM-4HK1X
定 格 出 力		kW(PS)/min ⁻¹		122(166)/2000	122(166)/2000
最 大 掘 削 深 さ		mm		21150	21000
最 大 ダ ンプ 高 さ		mm		6050	5680
正 面 最 小 旋 回 半 径		mm		3880	4060
最 大 作 業 半 径		mm		10170	10000
キャブスライド量		mm		1300	1250
寸 法 (輸 送 時)	全 長	mm		14000	13790
	全 幅	mm		3260	3050
	全 高	mm		3210	3210
運 転 整 備 質 量				29200	30800
YDEC 商 品 番 号				101431	101431
YDEC 管 理 記 号				P-	P-
名 称				クラムシェルバケツ	クラムシェルバケツ
YDEC 商 品 番 号				103216	103216
YDEC 管 理 記 号				CSB70-	CSB70-



クラムシェルバケット

