

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ スライドアームパワーショベル □



スライドアーム(ボックス型)

標準アームに比べ、作業範囲が広いので
機械の大きさの制限を受ける建設基礎工事
立抗掘削・法面作業、河川の浚渫などの
幅広いニーズに対応。



スライドアーム(上下型)

メーカ		日立	コマツ	日立	日立
型	式	ZX135US-3	PC138US-11(尿素)	ZX200-3	ZX225USRLC-6(尿素)
フロント型	式	SA120-6 上下型	上下型	BSA200-7 ボックス型	上下型
特殊仕様	様	-	尿素・CR・人検知衝突軽減	-	尿素・エアリアルアングル(検知)
バケット容量<新JIS山積>	m ³	0.35 <0.4>	0.36	0.45 <0.51>	0.45(0.51)
最大掘削深さ	mm	7840	7940	9330	9340
最大掘削高さ	mm	10700	10560	10960	12660
最大掘削半径	mm	10450	10370	12250	12450
最大ダンプ高さ	mm	8260	8270	8130	9760
最大垂直掘削深さ	mm	6640	7940	8360	7860
正面最小旋回半径	mm	2280	2080	3580	2450
アームスライド量	mm	2000	2100	2300	2300
寸法(輸送時)	全長	mm	7960	10440	9790
	全高	mm	2960	3000	3060
運転整備質量	kg	14700	15250	21400	25700
YDEC 商品番号		101356	101357	101426	101427
YDEC 管理番号		PU-	PU-	P-	PU-

□ ロングリーチパワーショベル □

スーパーロング



メーカ		住友	コマツ	コマツ	日立
名	称	0.45m ³ (14m仕様)	0.7m ³ (15m仕様)	0.7m ³ (18m仕様)	0.7m ³ (18m仕様)
型	式	SH120LC-7LR(尿素)	PC200LC-11(尿素)	PC200LC-11(尿素)	ZX200LC-6(尿素)
仕	様	クレーン仕様 700シュ	クレーン仕様 700シュ	クレーン仕様 700シュ	クレーン仕様 800シュ
バケット容量<新JIS山積>	m ³	<0.22>	0.4 <0.45>	0.26 <0.29>	<0.3>
最大掘削深さ	mm	11270	11530	14610	14720
最大掘削高さ	mm	12840	13730	15380	15680
最大掘削半径	mm	14250	15250	18340	18340
最大ダンプ高さ	mm	10860	11520	13225	13320
最大垂直掘削深さ	mm	9310	11530	14610	14720
正面最小旋回半径	mm	3520	4000	4980	3000
クレーン吊り上げ能力	t×m	1.7×4.7	2.9×6.9	2.9×7.0	2.9×5.9
最大地上揚程	mm	11600	8570	9560	8070
最大地下揚程	mm	10720	10990	14060	13400
最大作業半径	mm	13330	14260	17350	17300
最小作業半径	mm	1860	3230	4050	6060
寸法(輸送時)	全長	mm	11000	14440	14390
	全幅	mm	2690	3080	3190
	全高	mm	2810	3195	3200
運転整備質量	kg	15400	23900	26500	25300
YDEC 商品番号		101364	101420	101424	101424
YDEC 管理記号		P-	P-	P-	P-

スーパーロング
掘削機