


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 油圧ブレーカ □



縦型油圧ブレーカ



横型油圧ブレーカ



メ	一	カ	一	竹内製作所	竹内製作所		
型	式			TMB-120-3	TMB-120-3		
特	殊	仕	様	モーターBH専用	モーターBH専用		
適用油圧シヨベル 旧JIS			m³	0.02	0.02		
使	用	油	圧	MPa	9.8～14.7	9.8～14.7	
必	要	油	量	L/min	20～35	20～35	
打			撃	数	bpm	500～950	500～950
全 長 (チゼル付)			mm	778	1149		
質 量 (チゼル・ブラケット含)			kg	95	112		
仕 様	横	型		○			
	縦	型			○		
	水	中		×	×		
YDEC	商	品	番	号	103406	103406	
YDEC	管	理	記	号	Y02-	Y02-	

上記、製作メーカー(丸善工業) メーカー型式【BH023Z型】となります。

メ	一	カ	一	NPK	古河	古河	NPK	NPK	東空	古河	NPK	NPK
型	式	E-106	FX15	HB1G	GH-06	H-08X	TNB-1M	FX25 α	PH-1	H-1XA		
特	殊	仕	様									
適用油圧シヨベル	旧JIS	m ³	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1~0.12	0.1~0.12	
使用油圧	MPa	10~12	10~14	10~12	12~14	8~10	7~14	10~14	15~17	9~11		
必要油量	L/min	15~20	10~22	9~20	10~25	15~25	20~30	18~35	25~55	25~35		
打撃数	bpm	900~1200	600~1500	700~1500	480~1200	450~750	700~1200	600~1500	550~1100	590~820		
全長 (チゼル付)	mm	845	924	785	1023	984	-	972	1095	1150		
質量 (チゼル・ブラケット含)	kg	80	60	50	85	100	85	126	162	113		
仕	様	横型	縦型	水	中							
YDEC	商	品	番	号	103411	103412	103412	103416	103416	103416	103421	103421
YDEC	管	理	記	号	Y06-	YG1-	YG1-	Y08-	Y08-	Y08-	Y1-	Y1-

※横型・縦型両方ある場合、全長・質量は、横型の数値を表示しています。

※横型・縦型両方の場合、全長・質量は、横型の数値と表示しています。												
メ	一	カ	一	東空	古河	NPK	東空	古河	古河	東空	NPK	東空
型	式			TNB-2M	FX35 (SSbox)	PH-2	TNB-3MB	Fx45 α	Fx45 α (SS-BOX)	TNB-5M	PH-3	TNB-6E
特	殊 仕 様			超低騒音型					超低騒音型			
適用油圧シヨベル	旧JIS	m ³	0.1~0.12	0.1~0.12	0.12~0.2	0.12~0.2	0.12~0.2	0.12~0.2	0.12~0.2	0.2	0.25	0.25
使 用 油 圧	MPa	8~15	12~16	15~17	10~15	12~16	12~16	12~16	10~16	15~17	10~16	
必 要 油 量	L/min	20~35	24~42	25~60	25~45	30~60	30~60	30~60	30~55	45~100	45~80	
打 撃 数	bpm	600~1150	600~1300	500~1200	550~1000	600~1100	600~1100	580~1060	500~1150	550~1000		
全 長 (チゼル付)	mm	-	1073	1180	-	1130	1184	-	1337	-		
質 量 (チゼル・ブラケット含)	kg	105	168	181	175	110	218	300	315	430		
仕 様	横 型			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	縦 型		○				○					
	水 中		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
YDEC	商 品 番 号	103421	103423	103426	103426	103426・103427	103428	103431	103436	103436		
YDEC	管 理 記 号	Y1-	YG3-	Y2-	Y2-	Y2-・YG4-	Y2-	Y3-	Y4-	Y4-		

※全長・質量は、横型の数値です

※全長・質量は、機体の数値です													
メ	一	カ	一	クキタ	古河	NPK	古河	古河	NPK	古河	古河	古河	
型	式			UKB-60	FC90 (SSbox)	GH-6	FC120	FC120 (SSbox)	GH-9	FX220	FXJ275	FXJ375	
特	殊 仕 様			超低騒音型				超低騒音型		低騒音・オートグリス		オートグリス	
適用油圧シヨベル 旧JIS				m ³	0.25	0.25	0.4~0.45	0.4~0.45	0.4~0.45	0.7	0.7	0.7	1.2
使 用 油 圧				MPa	10~13	12~15	15~17	16~18	16~18	15~18	15~18	16~18	16~18
必 要 油 量				L/min	40~80	45~80	90~150	70~110	70~110	150~200	125~200	145~220	170~260
打 撃 数				min ⁻¹	400~800	425~675	450~800	400~650	400~650	500~650	350~850	350~550	300~450
全 長 (チゼル付)				mm	1580	1633	1950	1878	1983	2340	2250	2512	2767
質 量 (チゼル・ブラケット含)				kg	395	520	870	775	850	1500	1590	1705	2575
仕 様	横 型				○	○	○	○	○	○	○	○	
	縦 型												
	水 中				×	×	×	×	×	×	×	×	
YDEC	商 品 番 号			103436	103438	103440	103441	103443	103451	103452	103453	103461	
YDEC	管 理 記 号			Y4-	YG8-	Y7-	YG10-	YG10-	Y10-	YG20-	YG20-	Y12-	

※全長・質量は、横型の数値です

※油圧ブレーカの取付には専用ブラケットカラー・取付ピンが必要となります。

● オートグリスはペダルを踏む度に1回グリスアップする装置です。ロッド(チゼル)とフロントブッシュとのグリスアップは、フロントブッシュの寿命を最大にしてブレーカのオーバーホール間隔を延長する効果があります。(古河:FXJ275、FXJ375に装備)