

林業専用機械

□ 全旋回グラブバケット (ウルトラザウルスロボ) □

グラブによる積込作業や伐根等の
抜取作業と、バケットによる土砂の
掘削作業を、効率良く1台で行えます。




メーカ	松本システム エンジニアリング	松本システム エンジニアリング	松本システム エンジニアリング	松本システム エンジニアリング
型式	MSE-25GZ	MSE-25GZX 電磁弁内蔵型	MSE-45GZ	MSE-45GZX 電磁弁内蔵型
適用油圧シリンダ(旧JIS)	0.25m ³	0.25m ³	0.45m ³	0.45m ³
バケット容量(新JIS)	0.21m ³	0.21m ³	0.40m ³	0.40m ³
握力(先端)	25.0kN	25.0kN	29.0kN	29.0kN
最大開口幅	817mm	817mm	1040mm	1040mm
バケット幅	680mm	680mm	875mm	875mm
旋回速度	12min ⁻¹ (36L/m)	12min ⁻¹ (36L/m)	12min ⁻¹ (60L/m)	12min ⁻¹ (60L/m)
質量	460kg	470kg	810kg	820kg
YDEC 商品番号	103161	103161	103166	103166
YDEC 管理記号	MSE-	MSE-	MSE-	MSE-

バケット内側にフォークを収納させた状態で溝掘り、床掘り等の掘削作業を行います。

□ フェラーバンチャ □

立木を伐採し、切った木をそのまま掴んで集材に便利な場所へ集積できます。

メーカ	松本システムエンジニアリング	松本システムエンジニアリング
型式	MSE-25FGZX 電磁弁内蔵型	MSE-45FGZX 電磁弁内蔵型
適用油圧シリンダ(旧JIS)	0.25m ³	0.45m ³
バケット容量(新JIS)	0.22m ³	0.40m ³
カット最大寸法	250~350mm	300~400mm
握力(フォーク先端)	25.0kN	29.0kN
最大開口幅	878mm	1001mm
バケット幅	693mm	903mm
旋回速度	12min ⁻¹	12min ⁻¹
質量	740kg	1240kg
YDEC 商品番号	104706	104711
YDEC 管理記号	FBC-	FBC-



ウルトラザウルスロボに
格納式の刃物を装備
したもの。

この長さが30cm以上無いと
カッターが曲がる恐れあり

□ ハイブリットバケット □

メーカ	南星機械
型式	OHB-120
カット最大寸法	400mm
バケット容量(新JIS)	0.35m ³
最大開口幅	1010mm
バケット幅	950mm
機械質量	1230kg
YDEC 商品番号	104711
YDEC 管理記号	FBC-



OHB-120



□ バンブーカッター □

竹を「根元から切断する」「引っ張り出す」「適当な長さに分断する」
これらの作業をこの1台で行います。

メーカ		九州ナカミチ
型式		BC25
適用油圧シリンダ		0.25m ³
回転グラブ	開口	1480mm
	幅	950mm
油圧カッター刃長さ		600mm
高さ		1150mm
質量		600kg
YDEC 商品番号		104606
YDEC 管理記号		BAC-

グラブの片方がバケット形に
なっており、根取り・片付けも出来ます。

分断した竹をさらに木材破砕機にかけて
チップにすることで、資源化できます。

