

林業専用機械

□ フォワーダ □

安定した重心により、軟弱地でも高い走行性能を発揮、短材から長材まで効率よく積込める



BY460


MST300VDL

MST800VDL

メーカ		築水キャニオン		諸岡	諸岡	諸岡
型式		BY460W	BY510W	MST-300VDL	MST-600VDL	MST1000VDL
特殊仕様		横積み式 ウインチ付		-	-	-
最大積載量	kg	2800	3100	2800	3300	5,500
エンジン型式		水冷4サイクル4気筒ディーゼル		V2203-M	V3307-DI-T	CATC4.4
定格出力 / 回転数	kW(PS) / min ⁻¹	33.8(46) / 2800	34.9(47.5) / 2700	34.1(46) / 2800	54.6(74) / 2200	92.6(125.9) / 2200
走行速度 高速/低速	km/h	0~10 / 0~5.5		0~9 / 0~6	0~10 / 0~7	0~10.2 / 0~7.1
空車時接地圧	kPa(kgf/cm ²)	24.5(0.25)		18(0.184)	17(0.173)	30.3/46.3
作業半径・積込能力(最大荷重)	kg・m	直引き800kg ポール吊上300kg		-	-	-
荷台(長さ×内幅)	mm	3000×1050	3000×1100	2650×1500	3000×1750	3300×2100
最低地上高	mm	295		290	350	425
燃料/タンク容量	L	45	51	45	75	127
尿素/タンク容量	L	-		-	-	19
寸法	全長	mm		4080	4700	5550
	全幅	mm		1600	2040	2500
	全高	mm		2350	2270	2710
運転整備質量	kg	2250	2650	2400	4500	7700
YDEC 商品番号		113612		113611	113614	113617
YDEC 管理記号		GKF-		GKF-	GKF-	GKF-

□ フォワーダグラブ付 □

伸縮可能なグラブクレーンにより、広範囲に移動することなく集材・積込が可能です。



U-3CG

MST1500VDL

メーカ		イワフジ工業		イワフジ工業		イワフジ工業
型式		U-3CG	U-4BG	U-4D	U-4DG	U-5DG
特殊仕様		グラブ仕様	グラブ仕様	-	グラブ仕様	グラブ仕様
最大積載量	kg	3000	3500	4500	4000	5000
エンジン型式		V3307-DI-T	DD-4BG1-T	V3800-CR-T1		4HK1XDNA
定格出力 / 回転数	kW(PS) / min ⁻¹	53.3(72.5) / 2200	80.9(110) / 2200	80.9(110) / 2400		128.4(175) / 2000
走行速度 高速/低速	km/h	0~11 / 0~7	0~10 / 0~7	0~11 / 0~7.5		0~11 / 0~7.8
空車時接地圧	kPa(kgf/cm ²)	27.6(0.281)	24.7(0.25)	23.3(0.238)	29.8(0.304)	29.8(0.304)
作業半径・積込能力(最大荷重)	kg・m	5.3・430	6.1・(500未満)	-	6.1・(500未満)	6.1・(500未満)
荷台(長さ×幅)	mm	2800×1700	3100×1930	-	6.1・(500未満)	3300×2100
最低地上高	mm	320	370	370		370
燃料/タンク容量	L	75	110	100		165
尿素/タンク容量	L	-	-	-		-
寸法	全長	mm	5070	5940	4890	5550
	全幅	mm	1910	2300	2180	2180
	全高	mm	2975	2990	2400	3070
運転整備質量	kg	4900	7950	6000	7700	9430
YDEC 商品番号		113607	113621	113616	113621	113621
YDEC 管理記号		GKF-	GKF-	GKF-	GKF-	GKF-

※ 各種運搬車・作業車は園場内作業車であるため、公道での乗車・走行はできませんのでご注意ください。