

転圧(締固め)機械・舗装関連機械

□ プレートコンパクター □

メーカ	機種	三笠	三笠	三笠	三笠	三笠	酒井	長岡	
型式		MVC-40HW	MVC-F40HT	MVC-F60H	MVC-F60	MVC-50HT	PC53H	WUP-36WS	
機種		40kg級	40kg級	60kg級	60kg級	60kg級	60kg級	60kg級	
遠心力	kN(kgf)	7.2(730)	7.2(730)	10.1(1030)	10.1(1030)	9.8(1000)	9.0(920)	11.5(1170)	
起振数	Hz(vpm)	103(6200)	103(6200)	93(5600)	93(5600)	97(5800)	96.7(5800)	83(5000)	
転圧板長さ×幅	mm	420 × 298	420 × 298	510 × 350	510 × 350	460 × 345	530 × 340	445 × 360	
最大速度	m/min	25	25	25	25	25	25	25	
エンジン型式		GX100	GX100	GX120	EX13	GX120	GX100	EY15D	
定格出力	kw(PS)	2.1(2.9)	2.1(2.9)	2.6(3.5)	3.2(4.3)	2.6(3.5)	2.2(3.0)	2.0(2.7)	
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
寸法	全長	mm	865	890	900	880	925	905	840
	全幅	mm	298	290	350	350	345	340	360
	全高	mm	820	840	825	785	815	845	850
機械質量	kg(水タンク満水 kg)	49	53(62)	65	65	61(69)	54	60(—)	
備考		-	水タンク付	-	-	水タンク付	水タンク・キャスター付	水タンク付	
YDEC 商品番号		121006	121006	121011	121011	121011	121011	121011	
YDEC 管理記号		RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	



MVC-F60



WUP-36W 散水用水タンク付

□ 前後進プレート □

メーカ	機種	三笠	三笠	三笠	明和	三笠	三笠	ボマーク	三笠	
型式		MVH-R60A	MVH-100AR	MVH-108H	RP100	MVH-306DSC	MVH-308DSC	BPR45/55D	MVH-308DSC-PAS	
機種		60kg級	110kg級	120kg級	110kg級	300kg超級	300kg超級	300kg超級	300kg超級	
遠心力	kN(kgf)	15(1530)	22.5(2300)	23.5(2400)	23(2350)	45(4600)	45(4600)	45(4590)	45(4600)	
起振数	Hz(vpm)	100(6000)	100(6000)	90(5400)	75(4500)	73(4400)	73(4400)	70(4200)	73(4400)	
転圧板長さ×幅	mm	480 × 350	585 × 400	590 × 400	570 × 380	860 × 445(600)※	860 × 445(595)※	900 × 450(550)※	860 × 445(595)※	
最大速度	m/min	0~25	前進23/後進21	0~27	0~20	0~23	0~27	0~28	0~27	
エンジン型式		EX13	EX17	GX160	EX17D	L70V	L70V	15LD440	L70V	
定格出力	kw(PS)	3.2(4.3)	4.2(5.7)	3.6(4.9)	3.2(4.3)	4.8(6.5)	4.8(6.5)	6.6(9.0)	4.8(6.5)	
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油	
寸法	全長	mm	870	900	1030	1060	1570	1540	1700	1540
	全幅	mm	350	400	400	380	445(600)※	445(595)※	450(550)※	445(595)※
	全高	mm	850	990	965	870	1120	1030	800	1030
機械質量		69	118	122	115	330(347)※	341(356)※	381(396)※	341(356)※	
備考		-	-	-	-	-	-	加速度センサー付	加速度センサー付	
YDEC 商品番号		121021	121026	121026	121026	121031	121031	121036	121036	
YDEC 管理記号		RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	RP-	

( )※内は補助転圧盤装着時

□ タンピングランマー □

メーカ	機種	三笠	三笠	三笠	
型式		MT-55L	MT-55H	MT-55L-SGK	
機種		60kg級	60kg級	60kg級 防音型	
打撃力	kN(kgf)	9.8(1000)	9.8(1000)	9.8(1000)	
衝撃数	Hz(vpm)	11.6(695)	11.6(695)	11.6(695)	
ストローク	mm	30~70	30~70	30~70	
転圧板長さ×幅	mm	340 × 265	340 × 265	315 × 220	
エンジン型式		EH09-2F	GX100	EH09-2F	
定格出力	kw(PS)	2.1(2.8)	2.1(2.9)	2.1(2.8)	
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	
寸法	全長	mm	715	730	712
	全幅	mm	350	370	375
	全高	mm	1025	1035	1058
機械質量		62	62	64	
備考		-	-	防音型	
YDEC 商品番号		122011	122011	122012	
YDEC 管理記号		RT-	RT-	RT-	



MT-55L / H



MT-55L-SGK



BPR45/55D 加速度センサー付

■ 溝用転圧盤(トレンチシュー)  
狭い溝の転圧に便利な  
溝用転圧盤(トレンチシュー)が  
付けられます。MT-55用  
【W = 114・165 mm】  
【H = 340 mm】