転圧（締固め）機械・舗装関連機械

□ ハンドガイドローラ □

メーカー			ボーマク	酒井重工業	関東鉄工	酒井重工業	関東鉄工	ボマーク
社内名称			650kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ	650kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ	650kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ	650kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ	650kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ	950kgﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗ
型式			BW61KS-2	HS67ST	H650	HV620	H650KS	BW75H
起振力		kN(kg)	9.8(1100)	11.8(1200)	10.8(1100)	11.8(1200)	10.8	40(4079)
振動数		Hz(vpm)	55(3300)	55(3300)	55(3300)	60(3600)	55	55(3300)
最高速度		km/h	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	前進5、後進2.5
軸重前輪		kg	255	320	260	235	260	523
軸重後輪		kg	355	390	410	370	410	523
軸距		mm	510	650	520	520	520	620
車輪転圧幅		mm	600	635	650	650	650	750
車輪直径		mm	352	355	355	355	356	500
ｶｰﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽ右/左		mm	225/225	255	212/212	210	21.2	90/250
エンジン型式			E75-NB3	E75-E3-NB3	E75-E3-NB3	E75-E3-NB3	E75-E3-NB3	L100EE
定格出力/回転数		kW(PS)/min^{-1}	4.0(5.5)/2500	4.6(6.3)/2500	4.0(5.5)/2500	4.2(5.7)2100	3.7/2200	6.2(8.43)/3100
散水タンク容量		L	33	30	35	35	35	60
燃料タンク容量		L	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.5
寸法	全長	mm	2435	2475	2355	2450	2355	3010
	全幅	mm	650	685	694	695	694	865
	全高	mm	1150	1155	1175	1175	1175	1159
運転整備質量		kg	610	710	670	605	635	1047
特記事項			－	ﾎﾞﾀﾝｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	－	超低騒音	超低騒音	－
YDEC商品番号			120411	120411	120411	120412	120412	120416
YDEC管理記号			B-	B-	B-	B-	B-	B-

KANTO

BOMAG
BW75H

SAKAI/HS67ST
ステアリング操作（左右最大 15°）を
始め、すべての操作が指一本で
らくらく可能！（ボタンステアリング）

SAKAI/HV620
低騒音