

安全保安関連用品

□ ソーラー式LED昇降標示板 □

メーカ	式	ティオック	ティオック	ティオック
型	式	SD1204	SD1214	SD1603
搭 載 適 応 ト ラ ッ ク		軽四～2t車	軽四～2t車	2t・4t車
電 源		ソーラー12V53W	ソーラー12V55W	ソーラー12V85W2個
バ ッ テ リ ー		DC12V38Ah2個	DC12V38Ah2個	DC12V40Ah4個
無 充 電 連 続 作 動 時 間	日	7	5(標準モード)2(明るいモード)	4
最 大 消 費 電 力	W	6	5.5	20
L E D 部	幅	mm	900	900
	高さ	mm	300	300
表 示 パ タ ー ン		文字20パターン	文字65パターン	文字65パターン・動画7パターン
寸 法	幅	mm	1120	1550
	奥行き	mm	1100	1600
	高さ	mm	1860～2700	2300～2950
質量(トラック含まず)	kg	200	130	400
YDEC 商 品 番 号		260335	260336	260338
YDEC 管 理 記 号		LEDH-	LEDH-	LEDH-

ティオック
SD1213
トイレカー専用
ソーラー12V55W
DC12V38Ah2個
5
5
900
300
文字65パターン・連結10パターン
1285
830
1780～2340
120
260337
LEDH-

・ご使用上の注意点:ソーラーパネルは設置状態にして太陽光が全面に当たるようにしてご使用ください。

諸条件(環境・天候)等によって十分に性能を発揮できない場合があります。

・バッテリーの残量をご確認の上ご使用ください。

・突風や強風で本体が横転しないよう十分に固定してください。

・車載した状態での移動の際は表示部とソーラーパネルを下降させてください。

上昇させたままでの走行は絶対に行わないでください。



SD1214

SD1214(車載)



SD1603(車載)

SD1213(トイレカー)専用
車載イメージ

□ ガードマン表示LED標示板 □

メーカ	式	ティオック	ソーラー信号機	ティオック
型	式	SDF-2201	SOR-550縦型	SDF-4201
特 殊 仕 様		ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
電 源		DC12V43W	DC12V30W/AC100V	DC12V85W
登 録 パ タ ー ン		文字65+動画8+任意10	表示部90:保安灯部10	文字54+動画10+任意10
寸 法	幅	mm	610	1186
	奥行	mm	1000	158
	高さ	mm	1740～2000	1880～2210
	架台	mm	幅610×奥行1000	幅605×奥行1034
	パネル	情報	サイズ2型	縦667×横412
質 量	kg	80	69	
YDEC 商 品 番 号		260346	260346	260351
YDEC 管 理 記 号		LEDH-	LEDH-	LEDH-



ティオック
TK-0167
※AC100V仕様
DC12V/DC24V/AC100V
文字32パターン・動画3パターン
500
800
1530(ソーラーユニット別)
幅500×奥行800
縦1160×横400×厚45
21.5
260341
LEDH-

