

高所作業車・高所作業機械

□ 橋梁点検車 □

特殊な作業領域

- ・高架道路・橋梁の側面・裏側の作業
- ・高い塀越しの作業
- ・路面より低い場所での作業
- ・港湾・河川の護岸での作業



SF77AⅢ



BT-200



メ	一	力	一	アイチ	アイチ	タダノ	タダノ
型	式			SF77B1 FR	SF77AⅢ	BT-110	BT-200
作業台	積 載 荷 重	kg		200	200	200	200
	最大地上高	m		7.19	7.3	6.8	7.0
	地下 深 さ	m		5.94	5.9	7.3	5.4
	作 業 半 径	m		5.88(旋回中心より)	5.9(旋回中心より)	5.6(デッキ90° 旋回時)	5.1(デッキ90° 旋回時)
	外 寸	縮小時		長3.83×幅0.76×高0.96	長3.02×幅0.93×高1.0	長2.52×幅0.91×高1.0	長3.0×幅0.85×高0.9
		伸長時		長7.61×幅0.65×高0.96	長7.62×幅0.66×高1.0	長4.45×幅0.88×高1.0	
ブーム	旋 回 角 度	度		180	180	110(格納位置から右)	
	旋 回 速 度	秒				110° / 31	
	伸 縮 方 式					2段直伸型	2段直伸型
	起 伏 角 度	度		0~80	0~80	-15~60	-15~60
	長 さ	m		3.4~4.8	3.4~4.8	3.185~5.36	3.06~5.11
	旋 回 角 度	度		左右100	左右100	左105 右70	左105 右10
ポ ス ト	旋 回 速 度	秒		200° / 65	200° / 65	175° / 65	115° / 40
	伸 縮 方 式			ポストスライド+3段	ポストスライド+3段	5段直伸型	5段直伸型
アウトリガ	長 さ	m		3.45~7.11(+1.2スライド)	3.45~7.11(+1.2スライド)	3.265~11.265	3.325~9.825
	張 出 幅 (中心から)	m		左 0.98~2.01 右 0.98~2.225	左 0.98~2.90 右 0.98~2.23	前 2.20~3.56 後 2.34~3.43	前 2.06~2.74 後 2.13~2.81
発 電 機	型 式			YDG250VS-6E	YDG250VS-6E	YDG250VS-6E	YDG250VS-6E
	定 格 出 力	kW		2.5	2.5	2.5	2.5
架 装	シャ ー シ	t		3.5	3.5~4.0	3.5	3.5
※ 寸 法	全 長	mm		6390	6150	5760	5760
	全 幅	mm		2160	2170	2180	2180
	全 高	mm		2950	2930	3750	3730
※ 車 両 総 質 量		kg		7970	7930	7980	7990
YDEC 商 品 番 号				140286	140286	140286	140286
YDEC 管 理 記 号				BT-	BT-	BT-	BT-

※諸元詳細はメーカーカタログを参照してください。

※シャーシにより異なります



BT-110

