

高所作業車・高所作業機械

□ クローラ式 垂直昇降型高所作業車(スカイトワー) □

メ	一	カ	一	アイチ	ホクエツ	ホクエツ	ホクエツ	ホクエツ
型			式	RM04B	ENCL045S-4	ENCL045S-3	ENCL045S-1	ENCL045-1
作 業 台	最大地上高	m		3.8	4.5	4.5	4.5	4.5
	最低地上高	m		0.54	0.96	0.9	0.89	0.89
	積 載 荷 重	kg		200	200	200	200	230
	内 寸	長	mm	895	1200	1200	1200	1200
		幅	mm	660	645	645	650	650
		高	mm	1000	930	950	950	950
	拡張時全長	mm		-	1750	1750	1750	-
上	昇	方	式	直伸4段	シザース4段	シザース4段	シザース4段	シザース4段
走 行 速 度 (H/L)	km/h			0~2.0 / 0~0.8	0~2.0	0~2.0	0~2.0 / 0~0.8	0~2.0 / 0~0.8
最 小 旋 回 半 径	m				その場旋回(0.715)	その場旋回	その場旋回	その場旋回
電 源	入 力 電 圧	V		単相AC100	単相AC100	単相AC100	単相AC100	単相AC100
	バッテリー電圧	V		DC24	DC24	DC24	DC24	DC24
	バッテリー容量	Ah		100	100	100	100	100
	*バッテリー	サイズ		EB100 × ②	EB100 × ②	EB100 × ②	EB100 × ②	EB100 × ②
寸 法	全 長	mm		1250	1335	1390	1280	1280
	全 幅	mm		770	780	780	780	780
	全 高	mm		1730	1890	1850	1840	1840
機 体 質 量	kg			630	770	730	700	640
YDEC 商 品 番 号				141121	141126	141126	141126	141126
YDEC 管 理 記 号				RM4-	RV4-	RV4-	RV4-	RV4-

*シールドバッテリー(密閉型)に変更されているものがございます。

*ホクエツ:ENTL・ENCL型 / 記号【S】=スライド式拡張デッキ仕様

RM04B 直伸 4段
垂直マスト

メ	一	カ	一	アイチ	ホクエツ	ホクエツ	ホクエツ
型			式	RX07B	ENCL061S-3	ENCL061S-1	ENCL061-1
作 業 台	最大地上高	m		6.7	6.1	6.1	6.1
	最低地上高	m		1.09	1.05	1.08	1.08
	積 載 荷 重	kg		250	250	250	250
	内 寸	長	mm	1835	1800	1800	1800
		幅	mm	1000	885	885	885
		高	mm	1000	950	990	990
	拡張時全長	mm		-	2800	2730	-
上	昇	方	式	シザース4段	シザース4段	シザース4段	シザース4段
走 行 速 度 (H/L)	km/h			0~2.0/0~1.0	0~2.0	0~2.0/0~0.8	0~2.0/0~0.8
最 小 旋 回 半 径	m				その場旋回	その場旋回	その場旋回
電 源	入 力 電 圧	V		単相AC100	単相AC100	単相AC100	単相AC100
	バッテリー電圧	V		DC24	DC24	DC24	DC24
	バッテリー容量	Ah		200	200	200	200
	*バッテリー	サイズ		EB100 × ④	EB100 × ④	EB100 × ④	EB100 × ④
寸 法	全 長	mm		1990	1955	1970	1970
	全 幅	mm		1090	990	990	990
	全 高	mm		2090	1995	2070	2070
機 体 質 量	kg			1400	1410	1270	1220
YDEC 商 品 番 号				141131	141131	141131	141131
YDEC 管 理 記 号				RV6-	RV6-	RV6-	RV6-

ENCL061S-3
ENCLシリーズ
シザース型