

## 送風設備機械

## □ 軸流ファン(ポータブルファン) □

メ	カ		スイデン	スイデン	エバラ	スイデン	スイデン	
名	称		200Φ	200Φ	300Φ	300Φ	300Φ	
型	式		SJF-200-1	SJF-200RS-1	No.3 APM6	SJF-300RS-2	SJF-300D2-1	
特	殊	仕	様				防爆型	
電	源	V	単相100	単相 100	単相 100	単相 200	単相 100	
フ	ァ	ン	径	mm	200	200	290	288
適	合	ダ	ク	ト	径	mm	230	230
風	量	( 50 / 60Hz )	m <sup>3</sup> /min	19/23	20/24	45/50	50/58	52/60
モ	ー	タ	ー	出	力	( 極 数 )	W	100 (2P)
寸	法	( L × W × H )	mm	295 × 300 × 335	305 × 300 × 337	373 × 340 × 360	332 × 390 × 432	455 × 390 × 471
質	量		kg	7.4	8	14	12.8	25.5
YDEC	商	品	番	号	151006	151006	151011	151016
YDEC	管	理	記	号	DF2-	DF2-	DF3-	DF3J-



SJFタイプ



No.3 APM6

防爆型  
SJF-300D2-1

## □ 軸流ファン(大型ファン) □

メ	カ		大西電機工業	スイデン	スイデン	スイデン	大西電機工業	イズミ	スイデン
名	称		400Φ	400Φ	500Φ	500Φ	500Φ	500Φ	600Φ
型	式		WA2-2	SJF-408	SJF-506	SJF-T506	WA2-5	BS-50E	SJF-600A-3
特	殊	仕	様	-	-	-	-	防爆型	-
電	源	V	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200
口	径	mm	400	400 (ダクト径420)	500 (ダクト径520)	500 (ダクト径520)	500	500	600
風	量	(50/60Hz)	m <sup>3</sup> /min	110	78/91	147/166	147/166	190	130/170
出	力	( 極 数 )	kW	1.5	0.4 (4P)	0.75 (4P)	0.75 (4P)	3.7	3.7
寸	法	(L × W × H)	mm	435 × 422 × 573	360 × 475 × 519	370 × 595 × 637	390 × 595 × 640	505 × 522 × 673	600 × 580
質	量		kg	39	26	33	37	55	97.5
YDEC	商	品	番	号	151031	151036	151041	151041	151046
YDEC	管	理	記	号	DF4-	DF4-	DF5-	DF5-	DF5-



SJF-506/SJF-T506



WA2-2・WA2-5



BS-50E (防爆型)



SJF-600A-3