

発電機械・機器

□ 単相100V発電機(0.9～2.8KW・ガソリン) □



GE-900SS-IV



GE-1600SS-IV

GA2605U3/2606U3
パイプフレーム型

GA-2800ES-IV2



GE-2000SS-IV

メーカ			デンヨー	デンヨー	シンダイワ	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式			GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV	IEG1600M-Y	GA2605U3/2606U3	GA-2800ES-IV2	GE2000SS-IV
機種			インバータ 防音型	インバータ 防音型	インバータ 防音型	パイプフレーム 開放型	インバータ 防音型	インバータ 防音型
周波数	Hz		50/60	50/60	50/60	専用 50/60	50/60	50/60
出力	KVA		0.9	1.6	1.6	2.2/2.6	2.8	2.0
電圧	V		単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
電流	A		9	16	16	22/26	28	20
エンジン型式			MZ50	MZ80V3-20i	MZ80V-20i	MZ175	MZ200	MZ175
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	2.5	4.2	4.2	9.0	15.5	6.0
連続運転時間(定格負荷時)		h	4.3	4.2	4.2	5.3	8.5	5.0
寸法	全長	mm	450	490	490	510	687	527
	全幅	mm	240	280	280	410	494	419
	全高	mm	380	445	455	460	640	461
乾燥質量		kg	12.7	20	20	48	77	32
YDEC 商品番号			160206	160207	160207	160211	160231	160231
YDEC 管理記号			G1-	G1-	G1-	G2-	GS12-	GS12-

□ 単相100V発電機(2～15KW・ディーゼル) □



YDG200VS-6E



DA-3100SS-IV



IDG3100MC(オイルガード付)



DCA-15LSX

メーカ			ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	デンヨー	シンダイワ	デンヨー	
型式			YDG200VS-6E	YDG250VS-6E	YDG300VS-6E	DA-3100SS-IV	IDG3100MC	DCA-15LSX	
機種			防音型	防音型	防音型	インバータ 防音型	インバータ 防音型 オイルガード付	防音型	
周波数	Hz		60	60	60	50/60	50/60	50/60	
出力	KVA		2	2.5	3	3.1	3.1	13/15	
電圧	V		100	100	100	100	100	100/110	
電流	A		20	25	30	31	31	130/136	
エンジン型式			L48V	L70V	L60A	Z402	Z402	V2203-K3A	
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	15	15	15	15	16	62	
連続運転時間(定格負荷時)			hr	15.0	12.5	10.5	10.8	11.5	燃料消費量3.9L/h
寸法	全長	mm	713	713	713	910	871	1540	
	全幅	mm	598	598	598	590	589	650	
	全高	mm	687	687	687	750	837	900	
乾燥質量		kg	134	145	141	170	179	580	
YDEC 商品番号			160226	160226	160236	160236	160236	160251	
YDEC 管理記号			GS2-	GS2-	G3-	G3-	G3-	G15S-	

*ご利用前には燃料・クーラント液・エンジンオイル・バッテリーの点検を必ずお願い致します。

*DCA-15LSX 燃料消費量(75%負荷時)の値です。

*連続運転時間(定格負荷時)の値はご利用される負荷側により変動致します。