

発電機械・機器

□三相200V 15～125KVA発電機(水冷・極超低騒音型)□

【表記仕分(特殊仕様欄) = ノーマル : エコベース : ビックタンク】

『極超低騒音型』= 夜間工事や住宅街など、騒音を気遣う現場に最適

メーカ	型式	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
		DCA-15USYB	DCA-25USIE	DCA-25USIB3	DCA-45USKB3
特殊仕様		ビックタンク仕様	エコベース仕様	ビックタンク仕様	ビックタンク仕様
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
三相4線	出力	kVA 12.5 / 15	20 / 25	20 / 25	37 / 45
	電圧	V 200 / 220	200 / 220	200・400/220・440	200・400/220・440
	電流	A 36.1 / 39.4	57.7 / 65.6	57.7・28.9/65.6・32.8	107・53.4/118・59.0
単相3線 100・200V級	出力	kVA 7.2 / 8.7	11.5 / 14.4	11.5 / 14.4	21.4 / 26.0
	電圧	V 100・200/110・220	100・200/110・220	100・200/110・220	100・200/110・220
単相 補助出力	出力※	kVA 3.0/3.3	6.0/6.6	6.0/6.6	12.0 / 13.2
	電圧	V 100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110
エンジン型式		3TNV88-G	BV-4LE2	BV-4LE2	V3800-DI-T-K3A
総排気量	L	1.642	2.179	2.179	3.769
定格出力	kW	12.4 / 15.0	19.1 / 22.9	19.1 / 22.9	38.0 / 45.6
回転数	min ⁻¹	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
燃料タンク容量	L	軽油 130	軽油 80	軽油 198	軽油 350
燃料消費量※	L/hr	1.8・2.4/2.2・3.0	2.5・3.5/3.2・4.5	2.5・3.7/3.1・4.5	4.7・6.7/5.9・8.5
冷却水容量	L	6.2	6.8	6.8	9.4
潤滑油量	L	6.7	8.7	8.7	13.2
バッテリー	個	80D26R × ①	80D26R × ①	80D26R × ①	115D31R × ①
寸法	全長	mm 1400	1570	1550	1990
	全幅	mm 780	790	790	950
	全高	mm 1450	1100	1350	1640
運転質量(乾燥)	kg	890(760)	795(710)	965(780)	1530(1200)
騒音値 7m/dB(A)		53/55 (LwA79)	51/53 (LwA80)	49/54 (LwA80)	49/52 (LwA80)
YDEC 商品番号		162192	162196	162197	162202
YDEC 管理記号		UG15B-	UG25-	UG25B-	UG45B-

メーカ	型式	デンヨー	デンヨー	デンヨー
		DCA-60USIB3	DCA-100USI	DCA-125USI3
特殊仕様		ビックタンク仕様	ノーマル	ノーマル
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
三相4線	出力	kVA 50 / 60	80 / 100	100 / 125
	電圧	V 200・400/220・440	200・400/220・440	200・400/220・440
	電流	A 144・72.2/157・78.7	231・115/262・131	289・144/328・164
単相3線 100・200V級	出力	kVA 28.9 / 34.6	-	-
	電圧	V 100・200/110・220	-	-
単相 補助出力	出力※	kVA 15.0 / 16.6	20.0 / 22.0	20.0 / 22.0
	電圧	V 100 / 110	100 / 110	100 / 110
エンジン型式		BJ-4JJ1X	DD-6BG1T	BI-4HK1X
総排気量	L	2.999	6.494	5.193
定格出力	kW	47.9 / 57.1	74.5 / 92.8	96.5 / 114.8
回転数	min ⁻¹	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
燃料タンク容量	L	軽油 420	軽油 225	軽油 250
燃料消費量※	L/hr	6.0・8.6/7.2・10.2	9.5・13.4/12.0・17.1	11.8・16.7/15.0・20.8
冷却水容量	L	12.9	20.0	22.0
潤滑油量	L	15.0	22.4	23.0
バッテリー	個	115D31R × ①	115D31R × ①	170F51 × ①
寸法	全長	mm 2350	2650	3050
	全幅	mm 1000	1100	1240
	全高	mm 1680	1500	1600
運転質量(乾燥)	kg	1830(1440)	2180(1940)	2640(2370)
騒音値 7m/dB(A)		51/55 (LwA83)	55/57 (LwA84)	56/60 (LwA86)
YDEC 商品番号		162207	162212	162216
YDEC 管理記号		UG60B-	UG100-	UG125-

※単相補助出力は、専用端子出力とコンセント出力の合計です。※燃料消費量は50%・75%負荷時の値です。

※一部、自動発停対応型がございます。